

# NEMESIS II

**Nowe wiertła SDS-PLUS**  
dostępne już w sprzedaży

**Nowość!**

**20 % DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ**  
PODCZAS WIERCENIA W BETONIE

oraz

**o 50% W BETONIE ZBROJONYM!**

**DEDYKOWANE DO PRACY  
W ŻELBETONIE I NIE TYLKO!**

## NEMESIS II

Wiertła Nemesis II to kolejna generacja znanych i sprawdzonych już na rynku wiertel SDS-PLUS Nemesis I.

Zmieniona została budowa i rozmiar rdzenia z wąskiej szczeliny na solidną głowicę z węglików spiekanych. Dzięki innowacyjnej geometrii TCT, wzrosła żywotność podczas wiercenia w betonie oraz betonie zbrojonym. Nowa geometria głowicy wiertła pozwoliła również osiągnąć wysoką sztywność oraz większą wydajność.

W ofercie dostępne są wiertła o średnicach umożliwiających wszechstronne zastosowanie: 5-10 mm, 12-16 mm oraz 18-32 mm.



## Solidny TCT

Dzięki najnowocześniejszej technologii, wiertła posiadają duży solidny TCT z nacięciami w kształcie szczelinowym. Głowica węglowa z masywną główną krawędzią tnącą oraz symetrią cięcia 4x90° zapobiega zaczepianiu w przypadku uderzeń w zbrojenie. Jego geometria została opracowana pod kątem maksymalnej siły uderowej i skręcania, jak również wydłużonego okresu eksploatacji przez użytkownika.

Wiertła Nemesis II o średnicy 5-10 mm, dzięki głowicy z węgla spiekane osiągną szybkie wejście w materiał, a nowa spirala szybko odprowadza urobek.

## Ramię

Dwa wzniesienia na krawędzi tnącej zapewniają lepsze osiągi w betonie oraz optymalną wytrzymałość na zbrojenia.

## Wskaźnik zużycia

Wszystkie rozmiary (5-32 mm) Nemesis II posiadają wskaźnik zużycia.

## Grupa docelowa

Firmy budowlane szczególnie użytkownicy, którzy często wiercą w betonie zbrojonym i mają problemy gdy natrafiają na pręt zbrojeniowy.



**Nowość!**



**NEMESIS II**



Średnica (mm)	Długość całk. (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość sztuk w opak.	Nr kat.
6	215	150	1	B-57984
6	265	200	1	B-57990
6	315	250	1	B-58001
6,5	265	200	1	B-58045
7	165	100	1	B-58073
8	115	50	1	B-58095
8	165	100	1	B-58104
8	215	150	1	B-58110
8	265	200	1	B-58126
8	315	250	1	B-58132
8	465	400	1	B-58154
9	265	200	1	B-58182
10	165	100	1	B-58207
10	215	150	1	B-58213
10	265	200	1	B-58229
10	315	250	1	B-58235
11	260	210	1	B-58300
12	160	110	1	B-58322
12	210	160	1	B-58338
12	260	210	1	B-58344
12	310	260	1	B-58350

Średnica (mm)	Długość całk. (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość sztuk w opak.	Nr kat.
12	450	400	1	B-58366
12	600	550	1	B-58372
12	1000	950	1	B-58388
14	160	110	1	B-58431
14	210	160	1	B-58447
14	310	260	1	B-58469
14	450	400	1	B-58475
14	600	550	1	B-58481
14	1000	950	1	B-58497
15	210	160	1	B-58512
15	450	400	1	B-58534
16	210	160	1	B-58556
16	310	260	1	B-58578
16	450	400	1	B-58584
16	600	550	1	B-58590
16	1000	950	1	B-58609
18	250	200	1	B-58615
18	450	400	1	B-58621
20	250	200	1	B-58637
20	450	400	1	B-58659
22	250	200	1	B-58665
22	450	400	1	B-58687
24	250	200	1	B-58693
24	450	400	1	B-58702
25	250	200	1	B-58718
25	450	400	1	B-58724
28	250	200	1	B-58746
28	450	400	1	B-58752
30	250	200	1	B-58768
30	450	400	1	B-58774
32	450	400	1	B-58780