



Akumulatorowy
Chłodziarko - ogrzewacz
CW002G / CW001G / CW003G



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

-18°C ~ 60°C

Ogrzej lub schłodź
swoje przekąski



CW002G

Pojemność **50 L**

CW001G

Pojemność **20 L**

CW003G

Pojemność **7 L**

XGT
40V^{Li-ion}
max

18V
LITHIUM-ION

-18°C ~ 60°C

Precyzyjne ustawienie temperatury

Chłodzenie
Siedem ustawień temperatury chłodzenia
-18°C~10°C



Podgrzewanie
Siedem ustawień temperatury grzania
30°C~60°C



-18°C

-10°C Zimne

5°C Chłodne

30°C Ciepłe

Przechowywanie wkładów termicznych

Chłodzenie napojów

Podgrzewanie (np. tubki z silikonem)

Żeby podgrzać tubkę silikonu, produkt musi być nowy, nieotwarty. Silikon musi być przechowywany w pudełku w temperaturze pokojowej rekomendowanej przez producenta.*

*Nie przechowywać otwartego silikonu z jedzeniem, ponieważ wytwarza szkodliwy gaz.

Kompatybilne z 4 źródłami zasilania

1. Akumulator 40Vmax XGT
(pojedynczy lub podwójny port akumulatora*)

2. Akumulator 18V LXT
(pojedynczy lub podwójny port akumulatora*)



3. Zasilanie sieciowe

4. Zasilanie z gniazdka zapalniczki samochodowej



*Możliwe jest zamontowanie w portach dwóch różnych akumulatorów, jednego XGT i jednego LXT. (tylko CW002G/CW001G)

CW002G

50 litrowy chłodziarko-ogrzewacz, może być używany do przechowywania sporej ilości przekąsek lub napojów

50L




Komora urządzenia mieści około 15 butelek o pojemności około 2L.

Czas pracy z dwoma akumulatorami BL4040

-18°C
około
8 h

5°C
około
19.5 h

60°C
około
4.5 h



1/4 Port akumulatora LXT
2/3 Port akumulatora XGT

Uchwyty transportowe po obu stronach

Kompaktowy, wysuwany, stabilny uchwyt główny, o aluminiowej konstrukcji.



Dodatkowy wkład wewnętrzny



Pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń do przechowywania.

Amortyzowana pokrywa góra



Wolnoopadająca pokrywa minimalizuje ryzyko uszkodzenia przechowywanych produktów oraz samego urządzenia.

Otwór spustowy



Łatwe czyszczenie i opróżnianie pojemnika, dzięki możliwości odprowadzenia nadmiaru płynu przez otwór spustowy.

Uchwyt główny z możliwością blokady przy 90°



Dla łatwiejszego transportu chłodziarko-ogrzewacza.

Funkcje dodatkowe, dostępne także w modelach CW001G i CW003G

Wodoodporność klasy IPX4




Port USB



Otwieracz do butelek




Bardzo czytelny wyświetlacz



CW001G

20L



Umożliwia przechowywanie czterech butelek o pojemności około 2L lub dwudziestu o pojemności około 500 ml

Czas pracy z dwoma akumulatorami BL4040

-18°C
około
8 h

5°C
około
22.5 h

60°C
około
7 h



1/4 Port akumulatora LXT
2/3 Port akumulatora XGT

Pasek na ramię



Uchwyt transportowy



Uchwyty transportowe po obu stronach



CW003G

Kompaktowy design

Gdy masz ochotę na małą przekąskę, ukrytą w lekkim chłodziarko-ogrzewaczu.

7L




Umożliwia przechowywanie sześciu butelek o pojemności około 500 ml (max. 220 mm wysokości) w pozycji pionowej

Czas pracy z dwoma akumulatorami BL4040

-18°C
około
5.5 h

5°C
około
13.5 h

60°C
około
5.5 h



1 Port akumulatora LXT
2 Port akumulatora XGT

Pasek na ramię



Dzięki wygodnemu paskowi, przenoszenie chłodziarko-ogrzewacza jest bardzo wygodne.



Makita Lifestyle

Akum. radio z lampą i latarka

MR009G

40V max



DMR056 / DMR055

18V



Odbiornik Radiowy

MR001G / MR002G

40V max

18V

12V max



MR003G / MR004G

40V max

18V

12V max



MR006G / MR007G

40V max

18V

12V max



Latarka akumulatorowa

ML001G

40V max



ML002G

40V max



ML006G

40V max



Latarka LED

ML007G

40V max



Wiatrak akumulatorowy

CF001G

40V max



Czajnik akumulatorowy

KT001G

40V max



DKT360

18V x2



Akumulatorowy ekspres do kawy

DCM501

18V

12V max



Akcesoria

Zasilacz sieciowy



Czas ładowania

	Fast Charging			Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
40V LITHIUM-ION BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	18V LITHIUM-ION BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	

Akumulatorowy chłodziarko - ogrzewacz

CW002G / CW001G / CW003G

	CW002G	CW001G	CW003G
Pojemność	50 L	20 L	7 L
Typ chłodzenia	Sprężarkowy	Sprężarkowy	Sprężarkowy
Zdolność chłodzenia	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)
Typ ogrzewania	Podgrzewacz	Podgrzewacz	Podgrzewacz
Zdolność ogrzewania	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)
Czas pracy	z BL4040x2, -18/5/60°C: 8/19,5/4,5	z BL4040x2, -18/5/60°C: 8/22,5/7	z BL4040x2, -18/5/60°C: 5,5/13,5/5,5
Długość przewodów	zasilacz sieciowy / zasilacz do gniazda zapalniczkowego: 2 / 2,5 m	zasilacz sieciowy / zasilacz do gniazda zapalniczkowego: 2 / 2,5 m	zasilacz sieciowy / zasilacz do gniazda zapalniczkowego: 2 / 2,5 m
Wymiary (D x S x W)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Waga	25.6 - 29.0 kg (56.4 - 63.9 lbs.)	13.8 - 17.3 kg (30.4 - 38.1 lbs.)	7.9 - 9.4 kg (17.4 - 20.7 lbs.)

Standardowe wyposażenie: Pasek na ramię (CW001G / CW003G), zasilacz sieciowy, zasilacz do gniazda zapalniczkowego



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Pieczętka autoryzowanego dealera: