

Z myślą o profesjonalistach

LXT

Makita[®]

Akumulatorowa lampa strefowa
DML814

Maksymalny strumień światła

3,000 lm

Wysokość maksymalna

2,240 mm

IP55

Podwyższona odporność
na pył i wilgoć

[Oświetlenie punktowe]



[Oświetlenie strefowe]



18V
LITHIUM-ION



Czas świecenia (z BL1850B)

Wysoka moc	Średnia moc	Niska moc
3.0 h	5.5 h	10 h


3 stopnie ustawienia jasności

Wysoka moc	Średnia moc	Niska moc
3,000 lm	1,700 lm	900 lm

Zakres obrotu głowicy lampy przy oświetleniu punktowym



w prawo i w lewo
115°



w górę i w dół
110°

Wyposażona w 3 regulowane źródła światła w trybie oświetlenia strefowego



w górę i w dół
90°

Możliwość złożenia lampy do kompaktowych rozmiarów - 260 x 216 x 1000 mm



1,000 mm

Przycisk blokady umożliwiający łatwe złożenie/rozłożenie statywu lampy



Pasek naramienny

Do lampy dołączony jest pasek naramienny oraz torba transportowa.



Akcesoria

Torba transportowa



Pasek naramienny



2,240 mm



Bezstopniowa regulacja wysokości lampy



1,250 mm

18V
LITHIUM-ION

Dwa tryby świecenia oświetlenie punktowe / oświetlenie strefowe

Funkcja ostrzegania przed niskim stanem naładowania

akumulatora automatycznie sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora poprzez spadek natężenia światła (świeci tylko jeden reflektor LED)



Łatwy dostęp do gniazda akumulatora



Port akumulatora znajduje się w środkowej części lampy, dzięki czemu wymiana akumulatorów jest bardzo wygodna

Miejsce na kłódkę zabezpieczającą pokrywę akumulatorów przed niepożądanym otwarciem



*Kłódka nie wchodzi w skład zestawu

Wyposażona w wygodne uchwyty transportowe

Trzy otwory do mocowania paska naramiennego, dwa zlokalizowane przy gnieździe akumulatora i jeden na końcu statywu

Otwory montażowe



Statyw wyposażony w otwory, pozwalające przymocować lampę do podłoża

Akumulatorowa lampa strefowa **DML814**

Torba transportowa

Czas świecenia (h)

Natężenie światła

(wysoka moc / średnia moc / niska moc)

BL1850(B) niska moc / średnia moc / wysoka moc: 10 / 5.5 / 3 w odległości 1m od źródła światła: 1,250 / 750 / 400 lx w odległości 3m od źródła światła: 130 / 80 / 40 lx w odległości 5m od źródła światła: 50 / 30 / 15 lx

Strumień światła:

Wymiary (D x S x W):

W pozycji złożonej:

260x216x1,000 mm (10-1/4"x8-1/2"x39-3/8")

Po rozłożeniu (maksymalna wysokość):

573x658x1,250-2,240 mm (22-1/2"x26"x49-1/4"-88")

Waga (EPTA):

7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Waga może się różnić w zależności od zastosowanych akcesoriów, w tym wybranego akumulatora

Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się nieco różnić w zależności od kraju lub regionu

Makita

MAKITA SP. Z O.O. / E-MAIL: INFO@MAKITA.PL

TWOJ PARTNER

KATALOG NIE JEST OFERTĄ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU PRAWA, MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. PREZENTOWANE W KATALOGU ZDJĘCIA I ILUSTRACJE UMIESZCZONE ZOSTAŁY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ WYGLĄDU ORAZ INNYCH CECH RZECZYWISTEGO PRODUKTU. FIRMA MAKITA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BĘDĄCY POWSTAŁE W DRUKU.