



Akumulatorowe przecinarki do kabli DTC100 / DTC101 DTC102 / DTC103

Z myślą o profesjonalistach



DTC100



Łatwa obsługa

Dedykowana do przecinania kabli, charakteryzuje się lekką konstrukcją, ułatwiającą manewrowanie w trudnodostępnych miejscach.

DTC100

Maks. szerokość rozwarcia ostrza
50 mm



DTC101

Maks. szerokość rozwarcia ostrza
50 mm



DTC102

Maks. szerokość rozwarcia ostrza
65 mm



DTC103

Maks. szerokość rozwarcia ostrza
54 mm



DTC100

Maks. szerokość rozwarcia ostrza: 50 mm

- Przecinarka typu zamkniętego, do precyzyjnego cięcia
- Przeznaczona do cięcia przewodów Al / Cu jednożyłowych (do 45 mm średnicy) i trójżyłowych (do 47 mm średnicy)



DTC101

Maks. szerokość rozwarcia ostrza: 50 mm

- Przecinarka typu otwartego, zaprojektowana do pracy w dowolnej pozycji
- Przeznaczona do cięcia przewodów Al / Cu jednożyłowych (do 45 mm średnicy) i trójżyłowych (do 47 mm średnicy)



DTC102

Maks. szerokość rozwarcia ostrza: 65 mm

- Przecinarka typu zamkniętego
- Przeznaczona do przecinania przewodów z metali nieżelaznych: aluminium i miedzi



DTC103

Maks. szerokość rozwarcia ostrza: 54 mm

- Przecinarka typu zamkniętego
- Przeznaczona do przecinania przewodów ACSR



ACSR
(Kabel o aluminiowej żyłce wzmocnionej stalą)
Kabel ACSR składa się z ocynkowanych splotów stalowych, stanowiących jego rdzeń i solidnych przewodów aluminiowych. Jest stosowany do konstrukcji napowietrznych linii przesyłowych średniego i wysokiego napięcia o napięciu 500 kV i wyższym, ze względu na wysoką wytrzymałość i relatywnie niską wagę.

Funkcja automatycznego cofnięcia

- Automatyczne cofnięcie ostrza po zakończonym cięciu
- Po zwolnieniu spustu, silnik zatrzymuje się, a ostrze automatycznie powraca do pozycji wyjściowej



Zakończenie cięcia



Zwolnienie spustu

Ostrze wraca do pozycji wyjściowej

Zakończenie cięcia

Regulacja szerokości rozwarcia ostrza:

6 poziomów
($\varnothing 10 - 50$ mm)



Szerokość rozwarcia ostrza można dostosować do średnicy przecinanego kabla

Dioda LED

Oświetla obszar roboczy, posiada funkcję opóźnionego wygaszania



Czas ładowania

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah		15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah		24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah		22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah		36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah		55 min	130 min

Akumulatorowe przecinarki do kabli

DTC100 / DTC101 / DTC102 / DTC103

	DTC100 / DTC101	DTC102	DTC103
Wbudowana dioda LED	Maks. szerokość rozwarcia ostrza 50 mm Maks. zdolność cięcia 600V-CV: 500mm ² jednożyłowy $\varnothing$ 38mm 6600V-CV: 500mm ² jednożyłowy $\varnothing$ 45mm 600V-IV: 500mm ² jednożyłowy $\varnothing$ 35mm 600V-VVR: 150mm ² trójżyłowy $\varnothing$ 47mm	65 mm Tylko metale nieżelazne (Aluminium lub miedź): 65 mm	54 mm ACSR: Al 550mm ² / ST 70mm ²
Wymiary (D x S x W)	DTC100: z / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 197 x 363 mm DTC101: z / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 190 x 430 mm	z / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm	z / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm
Waga netto	DTC100: 2.9 kg DTC101: 3.6 kg	3.5 kg	5.5 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.