



Akumulatorowa pilarka DUC101 100 mm (4") UC100D 100 mm (4")

Stworzone przez profesjonalistów,
z myślą o każdym z nas

LXT CXT



zdjęcie: DUC101



zdjęcie: DUC101



zdjęcie: UC100D

DUC101



Waga netto

1,9 kg

Akumulator:
BL1830B

UC100D



Waga netto

1,5 kg

Akumulator:
BL1021B

BL MOTOR XPT



zdjęcie: DUC101



zdjęcie: DUC101

Ruchoma osłona

zakrywa górną część prowadnicy i otwiera się stopniowo wraz z zagłębieniem się piły łańcuchowej w gałęzi.

Dźwignia blokady łatwo dostępna z obu stron narzędzia



Długość prowadnicy
100 mm

Elastyczna, gumowa osłona dłoni

Wydajność pracy

Warunki testowe:
Cięcie gałęzi cedru ø50 pod obciążeniem < 20 N
Typ łańcucha: 80TXL

DUC101
210 szt.
Akumulator: BL1830B

UC100D
73 szt.
Akumulator: BL1021B

BL
MOTOR

Wydajny
bezsztukowy
silnik prądu
stałego



XPT

Technologia eXtreme Protection

Automatyczne smarowanie łańcucha



Korek zbiornika oleju

Okienko kontrolne oleju łańcuchowego

Minimalizuje ryzyko zatrzymania łańcucha z powodu braku smarowania.

Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha



- Wystarczy poluzować dźwignię, a następnie dokręcić, żeby automatycznie wyregulować napięcie łańcucha
- Łatwa w obsłudze, duża dźwignia, pozwala na regulację łańcucha nawet w rękawiczkach



Akcesoria

Prowadnica łańcucha

Nr kat. 1910W0-3

Typ: 80TXL

Długość: 100 mm (4")

Grubość: 1,1 mm (0,043)



Łańcuch tnący

Nr kat. 1910V6-4

Typ: 80TXL

Liczba ogniw prowadzących: 26

Podziałka: 0,325"

Grubość: 1,1 mm (0,043)



Kabura

Nr kat. 1913K4-9

Zabezpieczenie urządzenia podczas transportu i przechowywania



Czas ładowania

	12Vmax LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
	DC10SB	DC10WD
BL1016 1,5Ah	22 min	50 min
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Akumulatorowa pilarka

UC100D 100 mm (4")



Hamulec



Automatyczne smarowanie łańcucha

	DUC101	UC100D
Długość prowadnicy	100 mm (4")	100 mm (4")
Parametry łańcucha	Typ: 80TXL Podziałka: 0,325" Grubość: 1,1 mm (0,043")	Typ: 80TXL Podziałka: 0,325" Grubość: 1,1 mm (0,043")
Prędkość łańcucha	8,0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8,0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Pojemność zbiornika oleju	55 mL (1,9 USoz)	55 mL (1,9 USoz)
Poziom wibracji	Przód: 4,6 m/s ² Tył: 4,0 m/s ²	Przód: 4,8 m/s ² Tył: 4,1 m/s ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	bez akumulatora: 357 x 90 x 232 mm z BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 mm z BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm	bez akumulatora: 350 x 90 x 215 mm z BL1016/BL1021B: 383 x 90 x 220 mm z BL1041B: 398 x 90 x 226 mm
Waga netto	1,6-2,0 kg	1,5-1,6 kg
Wypożyczenie standardowe:	Prowadnica 10 cm Łańcuch tnący Osłona zespołu tnącego Pilnik do ostrzenia łańcucha	

Masa może się różnić w zależności od akcesoriów, w tym akumulatora. Najlżejszą i najcięższą kombinację, zgodnie z procedurą EPTA 01/2014, przedstawiono w tabeli.

Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.