



Akumulatorowa szlifierka kątowna

GA050G 125 mm

Z myślą o profesjonalistach



40V Li-ion
max




Prędkość obr. na biegu jałowym

11 000 obr./min.



GA050G
125 mm



BL
MOTOR

AFT



XPT

Wysoka wydajność pracy w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki, a amortyzowany uchwyt redukuje wibracje - poprawiając tym samym komfort użytkowania. To wszystko napędzane mocnym silnikiem bezszczotkowym.

Prędkość obrotów na biegu jałowym
11 000 obr./min.

BL MOTOR

Przeprojektowana obudowa silnika



Konstrukcja antywibracyjna

Amortyzator umieszczony pomiędzy obudową silnika, a uchwytem głównym.

AFT Technologia Active Feedback Sensing

Automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy.



Włącznik spustowy

Doskonałe wyważenie

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia maksymalną wygodę manewrowania, dzięki możliwości pewnego i komfortowego chwytu szlifierki.

Uchwyt antywibracyjny




Funkcja anti-restart



Hamulec elektryczny

Beznarzędziowa osłona tarczy



XPT

Zwiększona odporność na pył i wilgoć

Extreme Protection Technology



Akcesoria

Osłona z odsysaniem

do pracy z tarczami diamentowymi
Nr kat. 191W05-0



Osłona z odsysaniem

do pracy z tarczami diamentowymi
Nr kat. 191G06-2



Osłona tarczy

do pracy z tarczami tnącymi
Nr kat. 162708-5



Przystawka osłony tarczy

do pracy z tarczami ściernymi
Nr kat. 199710-5



Podkładka gumowa

do pracy z tarczami ściernymi
Nr kat. P-05898



Pierścień nakrętki talerza

do pracy z podkładką gumową i tarczami ściernymi
Nr kat. 224515-5



Rękojeść antywibracyjna

nr kat. 162258-0



Rękojeść pokryta elastomerem

nr kat. 158237-4



Beznarzędziowa nakrętka tarczy Ezynut

nr kat. 195354-9



Czas ładowania akumulatorów

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowa szlifierka kątowa

GA050G 125 mm (5")

Hamulec elektryczny	Średnica tarczy 125 mm
Funkcja anti-restart	Średnica otworu tarczy 22.23 mm
Stoła prędkość	Prędkość obr. na biegu jałowym 11,000
Funkcja łagodnego rozruchu	Poziom wibracji 8.8 m/s ²
Walizka transportowa	Poziom ciśnienia akustycznego 85 dB(A)
	Poziom mocy akustycznej 93 dB(A)
	Wymiary (D x S x W) z BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 156 mm z BL4040: 410 x 140 x 169 mm z BL4050F: 436 x 140 x 185 mm
	Waga netto 3.0 - 5.4 kg

* Szlifowanie powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora. Najlżejsza i najcięższa kombinacja została przedstawiona w powyższej tabeli.