



Akum. wiertarko-wkrętarka
Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa
DDF490 13 mm (1/2") / **DHP490** 13 mm (1/2")

Stworzone przez profesjonalistów



**Maksymalny moment
obrotowy na poziomie
65 Nm oraz wydajny
silnik bezszczotkowy**

DDF490



Akum. wiertarko-wkrętarka

DDF490

Zastosowanie



Wiercenie



Wkręcanie



Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

DHP490

Zastosowanie



Wiercenie



Wiercenie z udarem



Wkręcanie



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT

*Nie dotyczy akumulatora
BLB182

Lekka i kompaktowa, doskonała do pracy w trudnodostępnych miejscach

Waga

1.4 kg

Z akumulatorem BLB182 / BL1815N

Kompaktowa obudowa

DDF490: 167mm, DHP490: 172mm
Poprzedni model: 169mm, 182mm

2-stopniowa kontrola prędkości obrotowej

Wysoka prędkość do zadań mniej wymagających: 0-1900 obr./min
Niska prędkość do bardziej wymagających zadań: 0-500 obr./min.



Uchwyt samozaciskowy

Pozwala na wymianę bitu jedną ręką.

Zakres mocowania

1.5 mm (1/16") - 13 mm (1/2")

Dioda LED

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

Pozwala na dostosowanie prędkości w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie

Pozwala na dostosowanie urządzenia do wykonywanego zadania.

Hak do zawieszenia urządzenia na pasku (opcja)

Krótki: nr kat. 346449-3
Standardowy: nr kat. 346317-0



Kompatybilne akumulatory



DDF490 i DHP490 współpracują z akumulatorami LXT i LXT Basic.

Pamiętaj o ładowaniu akumulatorów przy pomocy dedykowanej ładowarki.

XPT*

*Nie dotyczy akumulatora BLB182



DDF490

Czas ładowania

Akumulator	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
Akumulator	LXT BASIC	
	DCB18WA	
BLB182 2.0Ah	90 min	

Współpracują tylko z ładowarką DCB18WA

Akum. wiertarko-wkrętarka	DDF490 13 mm (1/2")	
Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa	DHP490 13 mm (1/2")	
Regulacja prędkości obrotowej	DDF490	DHP490
Prędkość obr. na biegu jałowym	2 bieg: 0 - 1 900 obr./min. 1 bieg: 0 - 500 obr./min.	2 bieg: 0 - 1 900 obr./min. 1 bieg: 0 - 500 obr./min.
Częst. udarów na biegu jałowym	-	2 bieg: 0 - 28 500 /min. 1 bieg: 0 - 7 500 /min.
Maks. średnica wiercenia	w stali: 13 mm w drewnie: 38 mm	w stali: 13 mm w drewnie: 38 mm w betonie: 13 mm
Moment zrywający	65 Nm	65 Nm
Maks. moment obrotowy	twardy: 50 Nm miękki: 27 Nm	twardy: 50 Nm miękki: 27 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Poziom wibracji	wiercenie w metalu: do 2,5 m/s ²	wiercenie z uderem w betonie: 8,1 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)	88 dB(A)
Poziom hałasu	-	96 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
Waga (z akumulatorem)	BL1820B	BL1820B
Waga (z akumulatorem)	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg
Waga (z akumulatorem)	BL1815N - BL1860B	BL1815N - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.