



Akumulatorowe wkrętarki

DFR552 55 mm

DFR453 41 mm

Stworzone przez profesjonalistów



Prędkość obrotów
na biegu jałowym

4500 obr. /min

DFR453



DFR552

Rozmiar wkręta (średnica x długość):
3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm



DFR453

Rozmiar wkręta (średnica x długość):
3,5 - 4,2 x 20 - 41 mm



Wysoka wydajność pracy

Kod modelu: DFR453
Akumulator: BL1850B / Tryb pracy ciągłej
Wkręt 20 mm - mocowanie blachy SPCC 1,5 mm
na płycie K-G 6 mm

Tryb pracy ciągłej

1180 wkrętów





Technologia Push Drive

W celu redukcji hałasu i zużycia akumulatora, urządzenie osiąga pełną prędkość obrotową pod obciążeniem.

◀ Dociśnięcie ▶ Wkręcanie

Uruchomienie silnika



Dokręcanie ▶

Silnik zatrzymuje się, po zakończeniu wkręcania



Wydajność pracy

Kod modelu: DFR453

Akumulator: BL1850B / tryb pracy ciągłej

Wkręt 25 mm - łączenie płyty KG 12,5 mm i płyty SPF 38 mm

Tryb pracy ciągłej

2670 wkrętów

Wkręcanie pojedyncze

960 wkrętów

BL
MOTOR
XPT

Magazynek, na którym możesz polegać

Zwiększona wytrzymałość

- Przeprojektowany mechanizm podawania wkręta poprawia wydajność pracy i stabilizuje wkręt.
- Zwiększona trwałość, dzięki zmianie materiału obudowy z tworzywa sztucznego na aluminium.



Szybkie mocowanie

Usprawnia proces wymiany bitu



Przycisk umożliwiający demontaż magazynka

Odkręcanie / luzowanie wkręta

Łatwa zmiana kierunku obrotów końcówki wkrętaka, w prawo (w celu dokręcenia śruby) lub w lewo (w celu poluzowania śruby).



Akcesoria

Magazynek

Model: DFR552

Nr kat.: 191W94-5



Magazynek

Model: DFR453

Nr kat. 191W93-7



Bity (zestaw 5 szt.)



Kod modelu	Opis	Nr kat.
DFR552	PH2-155 mm	191V02-0
	SQ2-155 mm	191V04-6
	PZ2-155 mm	191V06-2
DFR453	PH2-137 mm	191V01-2
	SQ2-137 mm	191V03-8
	PZ2-137 mm	191V05-4

■ Czas ładowania

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Akumulatorowe wkrętarki z magazynkiem

DFR552 / DFR453

	DFR552	DFR453
Regulacja prędkości	Rozmiar wkręta: 3,5 - 4,2 mm średnica: 25 - 55 mm długość: 6,35 mm (1/4")	Rozmiar wkręta: 3,5 - 4,2 mm średnica: 20 - 41 mm długość: 6,35 mm (1/4")
Przycisk obrotów wstecznych	Końcówka wkrętakowa (Hex): 0 - 4500 obr./min Prędkość obr. na biegu jałowym: 78dB(A)	Końcówka wkrętakowa (Hex): 0 - 4500 obr./min Prędkość obr. na biegu jałowym: 79dB(A)
Funkcja anti-restart	Poziom ciśnienia akustycznego: wkręcane bez uderu: 2,5 m/s² lub mniej	Poziom ciśnienia akustycznego: wkręcane bez uderu: 2,5 m/s² lub mniej
	Poziom wibracji: 396 x 88 x 211 mm	Poziom wibracji: 360 x 88 x 211 mm
	Wymiary (D x S x W): 1,9 - 2,2 kg	Wymiary (D x S x W): 1,9 - 2,2 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.