



Akumulatorowa wyrzynarka DJV186

Stworzone przez profesjonalistów



Wysoka wydajność cięcia z akumulatorem 18V LXT



Waga

1.9 kg

Z akumulatorem BLB182



Lekka i kompaktowa

Doskonała do wykonywania płynnych cięć w drewnie



Regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika

Ułatwia prowadzenie na linii cięcia.

Miękka, wygodna rękojeść

Zasilana akumulatorem 18V LXT


3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste

Optymalna regulacja cięcia, dzięki wygodnej dźwigni.

Możliwość podłączenia odkurzacza



Aluminiowa płyta podstawy



Długość skoku: 18mm

Wydmuch wiórów z linii cięcia



Akcesoria

Prowadnica do cięcia po okręgu

- Ogranicza drganie ostrza podczas cięcia po łuku
- Zwiększa precyzję pracy.

Nr kat. 1915R3-2



Szyny prowadzące

Długość	Nr kat.
1,0 m	199140-0
1,5 m	199141-8
3,0 m	194367-7



Zabezpieczenie przed wyrzucaniem wiórów (5 szt.)

Nr kat. 192557-6



Prowadnica do cięcia po okręgu

Nr kat. 192732-4



Adapter listwy prowadzącej

Nr kat. 198704-7



Zaciski mocujące

Nr kat. 1913K5-7



Czas ładowania

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
BLB182 2.0Ah	90 min	

Kompatybilne akumulatory



DJV186 współpracuje z akumulatorami LXT i LXT Basic. Pamiętaj o ładowaniu akumulatorów przy pomocy dedykowanej ładowarki.

Akumulatorowa wyrzynarka

DJV186

Regulacja prędkości	Długość skoku	18 mm
Hamulec	Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 2900 /min
Cięcie orbitalne	Maks. zdolność cięcia	w drewnie: 65 mm w aluminium: 10 mm w stali miękkiej: 6 mm
Brzeszczyt bagietowy	Odchylenie podstawy	0- 45 °
Możliwość podłączenia odkurzacza	Poziom vibracji	cięcie drewna: 7,5 m/s² cięcie metalu: 4,2 m/s²
	Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
	Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
	Wymiary (D x S x W)	241 - 257 x 81 x 196 mm
	z akumulatorem	BLB182 - BL1860B
	Waga netto	1,9 - 2,2 kg
	z akumulatorem	BL1815N - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl