



Hydrauliczna prasa do kabli DTC303



**Dedykowana do zaciskania końcówek
na kablach elektrycznych o dużej średnicy,
bez konieczności użycia matrycy**



Moc wyjściowa

60 kN

Maks. zdolność zaciskania

Cu / Al (miedź, aluminium)

Ø17.5 mm (240 mm²)




Funkcja automatycznego cofania tłoka

- Tłok automatycznie cofa się do pozycji wyjściowej po zakończeniu zaciskania, co zwiększa efektywność działania.
- Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego cofania odbywa się poprzez przekręcenie śruby.



Głowica zaciskowa z możliwością obrotu o 360°




Dźwignia tłoka

W celu ręcznego cofnięcia tłoka, należy użyć dźwigni zwalniającej.



Dioda LED

Oświetla obszar roboczy - z funkcją opóźnionego wygaszania.



Pas do zawieszenia

Możliwość opcjonalnego zastosowania paska transportowego.



Spust włącznika

Funkcja blokady spustu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia

Uchwyt pokryty elastomerem zwiększa komfort użytkowania



Hydrauliczne prasy do kabli

DTC301 do pracy z matrycą U-kształtną

Zdolność zaciskania
Cu (miedź) Ø19.5 mm (300mm²)
Al (aluminium) Ø19.5 mm (300mm²)



DTC302 do pracy z matrycą U-kształtną

Zdolność zaciskania
Cu (miedź) Ø22.5 mm (400mm²)
Al (aluminium) Ø19.5 mm (300mm²)



DTC303 do pracy bez matrycy

Zdolność zaciskania
Cu (miedź) Ø17.5 mm (240mm²)
Al (aluminium) Ø17.5 mm (240mm²)



Czas ładowania

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Hydrauliczna prasa do kabli

DTC303

Dioda LED

Walizka transportowa

Moc wyjściowa	60 kN
Zdolność zaciskania	Cu: Ø17.5 mm (240 mm²) Al: Ø17.5 mm (240 mm²)
Wymiary D x S x W z akumulatorem	401 x 82 x 348 mm
Waga netto	BL1860B
z akumulatorem	5.3 - 5.7 kg (11.7 - 12.6 lbs.) BL1815N - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl