



Akumulatorowy klucz udarowy DTW1005

LXT

**Wysoka moc i długi trzpień – idealny
do pracy w trudnodostępnych miejscach.**

Maks. moment
obrotowy
1360^{*} Nm
Osiągany w 6 sekund
po rozpoczęciu dokręcania

Moment zrywający
1700^{} Nm**
(4 bieg)

* Dokręcanie śruby M30.

** W ciągu 3 sekund, podczas odkręcania nakrętki M33.

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

Doskonały do pracy z trudnodostępnymi i głęboko osadzonymi śrubami



BL MOTOR

Bezszczotkowy silnik prądu stałego



Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej

Zapewnia stabilny moment obrotowy podczas pracy. (Z wyjątkiem obrotów wstecznych i maksymalnych obrotów na biegu 4)

XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć



4-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości ударов

Umożliwia regulację mocy i prędkości obrotowej w zależności od wykonywanego zadania.



Bieg	Prędkość obr. na biegu jałowym	Częst. ударов na biegu jałowym
1	0-800 obr./min	-
2	0-900 obr./min	0 - 1600 /min
3	0-1000 obr./min	0 - 1800 /min
4	0-1800 obr./min	0 - 2200 /min

Tryb pełnej prędkości obrotowej
Skrócony zostaje skok spustu włącznika, zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej, ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika

Możliwość ustawienia automatycznego zatrzymania urządzenia - idealne podczas montażu i demontażu kół samochodowych

Bieg	Obroty prawe (dokręcanie kół w samochodzie ciężarowym)	Maks. moment obrotowy	Obroty lewe
1	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie po rozpoczęciu ударов.	30 - 50 N·m*	Obroty narzędzia zmniejszają się po zatrzymaniu ударов.
2	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 0,3 sekundy od momentu, w którym rozpoczęło udary.	50 - 150 N·m*	
3	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 0,5 sekundy od momentu, w którym rozpoczęło udary.	300 - 450 N·m*	
4	Dokręcanie z maksymalną prędkością	1360 N·m**	Odkręcanie z maksymalną prędkością

*Ze śrubą M20 - M24

** 6 sekund po osadzeniu, ze śrubą o wysokiej wytrzymałości: M30

Akcesoria

Przedłużenie uchwytu

nr kat. 191G67-2



Czas ładowania

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Akumulatorowy klucz ударов DTW1005

Regulacja prędkości obrotowej	Typ uchwytu	kwadratowy 19,0 mm (3/4")
Hamulec	Maksymalny moment obrotowy	po 6 sek.: 1 360 Nm po 3 sek.: 1 150 Nm
Obroty w prawo/w lewo	Moment zrywający	1700 Nm
Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości	Prędkość obr. na biegu jałowym	Bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 1 800 / 0 - 1 000 / 0 - 900 / 0 - 800 obr./min.
Utrzymanie prędkości pod obciążeniem	Częst. ударов na biegu jałowym	Bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 2 200 / 0 - 1 800 / 0 - 1 600 / - obr./min.
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy	Poziom wibracji	14,2 m/s²
	Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
	Poziom hałasu	108 dB(A)
	Wymiary (D x S x W)	339 x 91 x 291 mm
	(z akumulatorem)	z BL1860B
	Waga netto	3,9 - 4,2 kg
	(z akumulatorem)	z BL1815N - BL1860B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.