



Akumulatorowe szlifierki proste
GD001G / GD002G



XGT
40V **LI-ION**
max


GD001G
Włącznik ślizgowy



Wysoka moc i wydajne szlifowanie

Idealna do zadań wymagających precyzji

GD002G
Włącznik spustowy



Wydajność pracy
zwiększona o **40%**

*W porównaniu z modelem 18V



AFT

Technologia Active Feedback Sensing

Automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania ściernicy (tzw. kick-back).



Pokrętło nastawcze

Regulacja prędkości obrotowej pokrętką nastawczą pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanego zadania.

	Prędkość obr. na biegu jałowym	Zastosowanie
1	7 000 obr./min	Polerowanie
2	12 500 obr./min	Usuwanie farby
3	18 500 obr./min	Usuwanie rdzy
4	23 500 obr./min	Równanie krawędzi
5	29 000 obr./min	Szlifowanie

GD001G

Włacznik ślizgowy



GD002G

Włacznik spustowy



Poręczna obudowa

Obudowa o średnicy 146 mm ułatwia pewny chwyt narzędzia.



3 diody LED

Skutecznie oświetlają obszar roboczy. Uruchamiane pokrętką nastawczą.



Hamulec elektryczny



Utrzymanie stałej prędkości obrotowej



Łagodny rozruch



Blokada wrzeczona

Wrzeczono można zablokować na czas wymiany akcesoriów.

Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowe szlifierki proste

GD001G / GD002G

- Hamulec elektryczny
- Funkcja anti-restart
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch
- Wbudowane diody LED

Prędkość obr. na biegu jałowym	7 000 - 29 000 obr./min
Średnica rękojeści	146 mm
Poziom wibracji	GD001G : 5,4 m/s ² - szlifowanie (tarcza 25 - 50 mm) GD001G : 15,2 m/s ² - szlifowanie (tarcza powyżej 50 mm) GD002G : 5,7 m/s ² - szlifowanie (tarcza 25 - 50 mm) GD002G : 14,6 m/s ² - szlifowanie (tarcza powyżej 50 mm)
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A) bez obciążenia (tarcza 25 - 50 mm) 80 dB(A) bez obciążenia (tarcza powyżej 50 mm)
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A) bez obciążenia (tarcza powyżej 50 mm)
Wymiary (D x S x W)	452 x 85 x 119 mm
Waga netto	2,2 - 3,4 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.