



KATALOG NARZĘDZI DLA DEKARZY

**GET THE
JOB DONE**



 www.makita.pl

AKUMULATORY XGT 40Vmax HIGH OUTPUT



Najskuteczniejsze rozwiązanie
dla Twoich elektronarzędzi XGT

Poczuj różnicę w każdym zadaniu. Akumulatory XGT o jeszcze większej mocy wyniosą Twoje narzędzia na nowy poziom wydajności, bez wysiłku pracując pod największym obciążeniem. Zaprojektowane do najtrudniejszych zadań, zapewniają jeszcze większą moc wyjściową i umożliwiają elektronarzędziom serii XGT długotrwałe wykonywanie najcięższej pracy.



4.0Ah **BL4040F**



5.0Ah **BL4050F**



8.0Ah **BL4080F**

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA TABLESS TO MAKSYMUM WYDAJNOŚCI


Dostępne w **BL4040F** ogniwa nowej generacji zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

Ogniwa litowo-jonowe TABLESS usuwają "zwięźnienie", umożliwiając znacznie wydajniejsze dostarczenie energii. Ogniwa te unikają koncentracji prądu, łącząc cały koniec elektrody z końcem ogniwa zamiast tylko z jego zaciskiem. Poprawia to ogólną efektywność i wydajność akumulatora oraz zarządzanie jego temperaturą.

Innowacyjna konstrukcja pomaga zapewnić niższą temperaturę ogniwa, nawet pod dużym obciążeniem, co pozytywnie wpływa na ich żywotność. Ze względu na duży obszar bieguna, wewnątrz ogniwa nie ma „zwięźnienia”,

co minimalizuje wytwarzanie ciepła i umożliwia wydajniejsze wykorzystanie energii.

Ponadto akumulatory można ładować natychmiast po ich intensywnym i ciągłym użytkowaniu, z pominięciem fazy chłodzenia, co prowadzi do skrócenia całkowitego czasu ładowania. Ogniwa wytwarzają także mniej ciepła, podczas procesu ładowania, co ma duże znaczenie w przypadku pracy ciągłej z równoczesnym wykorzystaniem dwóch akumulatorów.



BL4040F

Popraw jakość swojej pracy, dzięki akumulatorowi 40Vmax 4.0 Ah, o jeszcze większej mocy. Trwałość i innowacyjność spotykają się, aby na nowo zdefiniować doskonałość i maksymalną wydajność elektronarzędzi.

AKUMULATORY HIGH OUTPUT

BL4040F oferuje taką samą wysoką moc wyjściową jak **BL4050F**, zachowując równie krótki czas ładowania, jak **BL4040**.

1.1 kW
max. moc



2.5Ah BL4025

90Wh pełne ładowanie 28 min

1.5 kW
max. moc



4.0Ah BL4040

144Wh pełne ładowanie 45 min

LŻEJSZY I BARDZIEJ KOMPAKTOWY

BL4040F cechuje się bardziej kompaktową budową, w porównaniu do BL4050F, ale oferuje taką samą moc.



28%



32%



Do
36%
Więcej mocy

Do
32%
Niższa temperatura pracy

optymalna
wydajność narzędzi

2.1 kW
max. moc



4.0Ah BL4040F

144Wh pełne ładowanie 45 min
BL4040F posiada do **36%** więcej
mocy niż akumulator BL4040
(waga / rozmiar taki sam jak BL4040)

2.1 kW
max. moc



5.0Ah BL4050F

180Wh pełne ładowanie 50 min

2.8 kW
max. moc

Power



8.0Ah BL4080F

288Wh pełne ładowanie 76 min



40V MAX XGT
HIGH OUTPUT



DF001G **XGT** **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

Maks. moment
obrotowy
140 Nm

40V **Li-ion**
max



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DDF489

LXT **BL** MOTOR **XPT**

18V
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
73 Nm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

TD002G

XGT **BL** MOTOR **XPT**

Uchwyt
narzędzia
1/4"

40V **Li-ion**
max

Maks.
moment
obrotowy
220 Nm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DTD173

LXT **BL** MOTOR **XPT**

18V
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
180 Nm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

TW007G



Uchwyt
narzędzia
1/2"



40V^{max}
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
760 Nm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DTW700



Uchwyt
narzędzia
1/2"



18V^{max}
LITHIUM-ION

Maks.
moment
obrotowy
700 Nm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

BS001G    

40V^{max}
LITHIUM-ION



Prędkość taśmy
120 – 470 m/min

Wymiary taśmy
76 x 533 mm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

HS004G

XGT
BL ADT AWS XPT
MOTOR

40V
L-ION
max



Prędkość obr.
na biegu jałowym
6 000 obr./min

Średnica tarczy
190 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 60 mm
• 45°: 43 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DHS782

LXT **BL ADT AWS XPT**
MOTOR

18V + 18V → 36V



Prędkość obr.
na biegu jałowym
6 000 obr./min

Średnica tarczy
190 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 60 mm
• 45°: 43 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

HS013G

XGT **BL ADT AWS XPT**
MOTOR

40V
L-ION
max



Prędkość obr.
na biegu jałowym
2 100 obr./min

Średnica tarczy
415 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 158 mm
• 45°: 106 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah

DHS900

BL ADT AWS XPT
MOTOR

18V + 18V → 36V



Średnica tarczy
235 mm

Maks. głębokość
cięcia przy:
• 90°: 85 mm
• 45°: 61 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

BCC01



ADP10



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



KP001G **XGT** **BL** **MOTOR** **AWS** **XPT**

DKP181 **LXT** **BL** **MOTOR** **ADT** **AWS**

40V
LITHIUM
max

Szerokość
strugania
82 mm

Głębokość
strugania
4 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

18V
LITHIUM-ION

Szerokość
strugania
82 mm

Głębokość
strugania
3 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



KP312S



Szerokość
strugania
312 mm

Moc znamionowa
2 200 W



1806B



Szerokość
strugania
170 mm

Moc znamionowa
1 200 W



VC004GL

BL
MOTOR

AWS

HEPA
filter

XGT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40V
Li-ion
max



filtr HEPA

Pojemność
worka na pył
15 L



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

VC4210M/L



Moc znamionowa
1 200 W

Pojemność
zbiornika
do pracy
na sucho 34 L

WUT02



UC025G



40V Li-ion
max



Długość
prowadnicy
350 mm



 5,0 Ah / 4,0 Ah

DUC355



Długość
prowadnicy
350 mm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

UC002G



40V Li-ion
max



Długość
prowadnicy
250 mm



 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DUC254



18V
LITHIUM-ION



Długość
prowadnicy
250 mm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



ML009G

XGT LXT

DML809

LXT

18V
LITHIUM-ION
40V
max

18V
LITHIUM-ION



 XGT 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
LXT 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

LS002G **XGT** **BL** **DXT** **XPT**
MOTOR

40V
L^{ION}
max



Średnica tarczy
216 mm

Zdolność cięcia przy

- 90°: 70 x 312 mm
- 45°, L/P: 70 x 220 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

BO002CG **XGT** **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR

40V
L^{ION}
max



Średnica papieru
szlifierskiego
150 mm

ORBIT 5 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

HR004G **XGT** **BL** **AVT** **XPT**
MOTOR

40V
L^{ION}
max

Energia uderu
2,9 J



Maks. średnica
wiercenia
w betonie
28 mm



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

DHR243

LXI **BL** **XPT**
MOTOR

18V
L^{ITHIUM-ION}

Energia uderu
2,0 J



Maks. średnica
wiercenia w betonie
24 mm



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

RP001G **XGT** **BL** **MOTOR** **AWS** **XPT**

40V **Li-ion** **max**

Prędkość obr.
na biegu jałowym
8 000 - 25 000 obr./min⁻¹

Redukcja
6 - 12 mm

Głębokość
frezowania
↓ 60 mm



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



RP2303

Prędkość obr.
na biegu jałowym
9 000 - 23 000 min⁻¹

Redukcja
6 - 12 mm

Głębokość
frezowania
↓ 70 mm



XGT



**GET THE
JOB DONE**

GA038G **XGT** **BL MOTOR AFT AWS XPT**



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah

DGA900 **18V 18V 36V LXT** **BL MOTOR ADT AFT XPT**



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

GA023G **XGT** **BL MOTOR AFT AWS (BRAKE) XPT**



8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah

DGA518 **LXT** **BL MOTOR ADT AFT AWS XPT**



6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

AC001G

XGT BL
MOTOR

40V
LITHIUM-ION
max



Maks.
ciśnienie
9,3 bar

Pojemność
zbiornika
powietrza
7,6 L



 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah

AN902



Długość
gwoździa
45-90 mm



DBN900

LXT BL XPT
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



Długość
gwoździa
50-90 mm



 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah

AN454



Długość
gwoździa
19-45 mm





www.makita.pl



YouTube

**GET THE
JOB DONE**