



Akumulatorowy klucz udarowy TW011G



40V^{Li-ion} max

**Wysoka moc i długi trzpień - idealny
do pracy w trudnodostępnych miejscach.**



Maks. moment
obrotowy
1500^{*} N·m

Osiągany w 6 sekund
po rozpoczęciu dokręcania

Moment zrywający

1900^{} N·m**
(4 bieg)

* Dokręcanie śruby M30.

** W ciągu 3 sekund, podczas odkręcania nakrętki M33.



138mm
19mm (3/4")
Kwadratowy uchwyt narzędzia z pierścieniem typu C, zabezpieczającym nasadkę

Podwójna dioda LED
z funkcją opóźnionego wygaszania



Płynna regulacja prędkości obrotowej
spustem włącznika

BL MOTOR
Bezszczotkowy silnik prądu stałego




Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej
Zapewnia stabilny moment obrotowy podczas pracy. (Z wyjątkiem obrotów wstecznych i maksymalnych obrotów na biegu 4)

XPT
Podwyższona odporność na pył i wilgoć



4-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości ударов

Umożliwia regulację mocy i prędkości obrotowej w zależności od wykonywanego zadania.



Bieg	Prędkość obr. na biegu jałowym	Częst. ударов na biegu jałowym
1	0-500 obr./min	-
2	0-700 obr./min	0 - 1400 /min
3	0-1100 obr./min	0 - 2000 /min
4	0-1800 obr./min	0 - 2600 /min

Full speed mode
Allows the tool to reach full speed with fewer trigger pull, minimizing fatigue during continuous work.

Możliwość ustawienia automatycznego zatrzymania urządzenia - idealne podczas montażu i demontażu kół samochodowych

Bieg	Obroty prawe (dokręcanie kół w samochodzie ciężarowym)	Maks. moment obrotowy	Obroty lewe
1	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie po rozpoczęciu ударов.	30 - 50 N·m*	Obroty narzędzia zmniejszają się po zatrzymaniu ударов.
2	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 0,3 sekundy od momentu, w którym rozpoczęło udary.	50 - 150 N·m*	
3	Narzędzie zatrzymuje się automatycznie z opóźnieniem około 0,5 sekundy od momentu, w którym rozpoczęło udary.	300 - 450 N·m*	
4	Dokręcanie z maksymalną prędkością	1,500 N·m**	Odkręcanie z maksymalną prędkością

*Ze śrubą M20 - M24

** 6 sekund po osadzeniu, ze śrubą o wysokiej wytrzymałości: M30

Akcesoria

Przedłużenie uchwytu

nr kat. 191G67-2



Czas ładowania

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator.

Akumulatorowy klucz ударов TW011G

- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec
- Obroty w prawo/w lewo
- Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości
- Utrzymanie prędkości pod obciążeniem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Typ uchwytu	kwadratowy 19,0 mm (3/4")
Maksymalny moment obrotowy	po 6 sek.: 1 500 Nm po 3 sek.: 1 250 Nm
Moment zrywający	1 900 Nm
Prędkość obr. na biegu jałowym	Bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 1 800 / 0 - 1 100 / 0 - 700 / 0 - 500 obr./min.
Częst. ударов na biegu jałowym	Bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 2 600 / 0 - 2 000 / 0 - 1 400 / - obr./min.
Poziom vibracji	15,6 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego	104 dB(A)
Poziom hałasu	112 dB(A)
Wymiary (D x S x W) (z akumulatorem)	329 x 94 x 297 mm z BL4025
Waga netto (z akumulatorem)	4,3 - 5,5 kg z BL4020 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.