



Gwoździarka akumulatorowa DBN620

Stworzone przez profesjonalistów



Poręczna gwoździarka oferująca komfort obsługi urządzenia pneumatycznego

18V
LITHIUM-ION



Długość gwoździ


32 - 64 mm



Pracuj szybciej i wydajniej dzięki dużej mocy urządzenia oraz wygodzie zasilania akumulatorowego

Maksymalna szybkość w każdym strzale

napędzana bezszczotkowym silnikiem oraz pneumatycznym mechanizmem sprężynowym



**BL
MOTOR**

Gumowany zderzak

chroni korpus urządzenia oraz powierzchnię roboczą przed zarysowaniami



Włącznik główny

Haczyk

Możliwość zawieszenia urządzenia np. na pasku.

Dioda LED



Blokada „pustego” strzału

aktywowana zanim wystrzelony zostanie ostatni gwoździć z magazynka, unikając „pustego” strzału.

Smukła końcówka robocza

precyzyjny system prowadzenia gwoździ zapewnia doskonałą widoczność w miejscu wbijania

Okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.



Wysoka odporność na pył i wilgoć

Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ



Regulacja głębokości wbijania

obsługiwana przy pomocy pokręćła.



2 tryby pracy

Do wyboru: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego - do szybkiego wbijania sekwencyjnego.



Akcesoria

Gwoździe

15Ga
4 000 szt./op.

Długość	Nr kat.
32mm	F-31960
38mm	F-31973
45mm	F-31986
50mm	F-31999
57mm	F-32007
64mm	F-32010

Czas ładowania



Nie współpracują z ładowarką DCB18WA

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min



Współpracuje tylko z ładowarką DCB18WA

	LXT BASIC	DCB18WA
BLB182 2.0Ah		90 min

Gwoździarka akumulatorowa

DBN620

- Funkcja anty-restart
- Regulacja głębokości wbijania
- 2 tryby pracy
- Blokada „pustego” strzału
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Długość gwoździ	32 - 64 mm
Rozmiar głowki	15 Ga
Pojemność magazynka	108 gwoździ
Kąt nachylenia magazynka	34°
Wydajność wbijania na pełnym naładowaniu akumulatora	800 gwoździ BL1820B
Ilość wystrzałów na sekundę z akumulatorem	3,2 BL1820B
Poziom vibracji	2,7m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	86dB(A)
Poziom mocy akustycznej	97dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3dB(A)
Wymiary (D x S x W)	297 x 142 x 338 mm
Waga z akumulatorem	3,1 kg BL1820B

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.