



Gwoździarka akumulatorowa DBN640

Stworzone przez profesjonalistów



Smukła końcówka robocza zapewnia doskonałą widoczność w miejscu wbijania



18V
LITHIUM-ION

Gwoździe konstrukcyjne

Długość **38 - 64 mm**

Średnica trzpienia **3.3 - 4.1 mm**

Kąt nachylenia magazynka **30 - 35 °**

BL MOTOR **XPT**

Wysoka moc silnika bezszczotkowego oraz pneumatycznego mechanizmu sprężynowego pozwala na wbijanie gwoździ < 64 mm

18V
LITHIUM-ION


BL
MOTOR

Blokada „pustego” strzału

aktywowana zanim wystrzelony zostanie ostatni gwoździ z magazynka, unikając „pustego” strzału.

Dioda LED

- Pojedyncza dioda oświetlająca obszar roboczy
- Z funkcją opóźnionego wygaszania



Regulacja głębokości wbijania

za pomocą pokrętki

Smukła końcówka robocza

precyzyjny system prowadzenia gwoźdźcia zapewnia doskonałą widoczność w miejscu wbijania



Możliwość przechowywania klucza w obudowie




XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć



Haki

- Po lewej i prawej stronie narzędzia można zamontować różne haki, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
- Hak krokwiowy można zamontować po przeciwnej stronie niż hak do paska. Część zaczepowa haka ma szerokość ok. 63,5 mm, dzięki czemu można zawiesić narzędzie na: drabinach, rusztowaniach i drewnianych belkach konstrukcyjnych



Wydajność wbijania na pełnym naładowaniu akumulatora

1 000 gwoździ
z BL1860B



Okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości pozostałych gwoździ



Czas ładowania

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
*1 BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
*1 BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
*1 BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
*1 BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
*1 BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Gwoździarka akumulatorowa

DBN640

- Funkcja anty-restart
- Regulacja głębokości wbijania
- Blokada „pustego” strzału
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Długość gwoździ	38 - 64 mm
Srednica trzpienia	3,3 - 4,1 mm
Kąt nachylenia magazynka	30-35°
Pojemność magazynka	31 gwoździ
Wydajność wbijania na pełnym naładowaniu akumulatora	1 000 gwoździ (BL1860B)
Poziom vibracji	4,2 m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	326 x 185 x 359 mm
z akumulatorem	(BL1860B)
Waga (z akumulatorem)	5,2 kg (BL1860B)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.

Makita

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl

3
LATA
GWARANCJI

2
LATA
GWARANCJI



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.