



Wkrętarka udarowa 1/4"
DTD201

Stworzone przez profesjonalistów



**Wysoka prędkość i moc
- połączenie doskonałe.**

Maks. moment obrotowy

210 Nm

Maks. prędkość obrotów
na biegu jałowym

3700 obr./min.



Ulepszony mechanizm uderowy i sprężyna, w połączeniu z wyższą prędkością silnika, zapewniają znacznie lepszą wydajność mocowania, w porównaniu z DTD154.

Wydajność pracy*

DTD201

160

DTD154 18V LXT

100

*Wkręcanie śrub ciesielskich o długości 90 mm i średnicy 9,0 mm w płytę laminowaną.

Uchwyt samozaciskowy

Pozwala na wymianę bitu jedną ręką.




Struktura antywibracyjna

Chroni przed nadmiernym drganiem bitów.

Dioda LED

Podwójna dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania.



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika


Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Regulacja kierunku obrotów

Haczyk do zawieszania

4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości uderów + tryb pracy "T" (dla cienkiej blachy)

Urządzenie jest wyposażone w tryb „T”, który minimalizuje ryzyko zerwania wkrętu, podczas pracy w cienkiej blasze.



4 biegi

- 4 (Maks.)
- 3 (Twardy)
- 2 (Średni)
- 1 (Miękki)

Tryb-T

XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć



Czas ładowania

	DC18RC	DC18SD
18V LITHIUM-ION		
*1BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
*1BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
*1BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
*1BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
*1BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
*1BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
BL1890 9.0Ah	85 min	200 min
BL18120 12.0Ah	120 min	265 min
18V LITHIUM-ION		
LXT BASIC		
Współpracują tylko z ładowarką DCB18WA		
BLB182 2.0Ah		90 min
		DCB18WA

*1 Rekomendowany akumulator

Akcesoria

Uchwyt do mocowania na pasku

Nr kat. 346317-0



Ośłona akumulatora

Nr kat. 194649-7



Wkrętarka uderowa

DTD201

- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec
- Obroty w prawo/w lewo
- 4-stopniowa regulacja
- Podwójna dioda LED

Maks. moment obrotowy	210 Nm
Zdolność wkręcania śruby z gwintem zwykłym	w stali: 22 mm (7/8") / w drewnie: 125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 3 700 / 0 - 3 200 / 0 - 2 100 / 0 - 1 100 obr./min.
Częst. uderów na biegu jałowym	bieg 4 / 3 / 2 / 1: 0 - 4 400 / 0 - 4 200 / 0 - 3 600 / 0 - 2 000 /min
Poziom vibracji	9,9 m/s ² (wkręcanie z uderem / bieg 4)
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ² (wkręcanie z uderem / bieg 4)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB (A)
Poziom mocy akustycznej	105 dB (A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	121 x 81 x 246 mm
(z akumulatorem)	BL1860B
Waga	1,3 - 2,3 kg
(z akumulatorem)	BL1815N - BL18120

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.

Makita

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.