



Smarownica akumulatorowa GP001G



40V^{Li-ion} max

**Płynne podawanie smaru,
nawet pod wysokim
ciśnieniem**

Konserwacja układu jezdnego w maszynach
budowlanych i ciężkim sprzęcie.

Maksymalna prędkość
przepływu smaru

350 mL/min

Maksymalne ciśnienie
robocze

69 MPa



BL MOTOR XPT

Płynne podawanie smaru z dużą prędkością i pod wysokim ciśnieniem.



Wydajność pracy
zwiększona o około
175%
z ciśnieniem roboczym 40 Mpa
* w porównaniu z DGP180


Prędkość przepływu przy ciśnieniu roboczym 40 Mpa

GP001G 290mL/min 275

DGP180 18V 100

Niska Prędkość przepływu Wysoka

Utrzymanie stałej prędkości pozwala na płynne podawanie smaru.



Dozowanie stałej ilości smaru

Zapewnia precyzyjną i wielopunktową aplikację.

Urządzenie automatycznie zatrzymuje się po osiągnięciu zaprogramowanej liczby cykli.

Szybkie i dokładne smarowanie wielu punktów, bez konieczności kontrolowania ilości podawanego smaru.



4 tryby przepływu smaru




Wskaźnik poziomu przepływu

Regulacja prędkości przepływu / Włącznik diody LED

[mL/min]			
Tryb 1	Tryb 2	Tryb 3	Tryb 4
145	220	290	350

Licznik dozowania smaru




Wskaźnik mruga, gdy ilość zaprogramowanych skoków zostaje osiągnięta.

Wygodna wymiana kartusza



Przeprojektowana obudowa ułatwia wymianę zbiornika na smar.

Bez ryzyka zapowietrzenia układu



Skrócona droga przepływu smaru zmniejsza ryzyko zapowietrzenia podczas wymiany kartusza.



Niezastąpiona przy konserwacji urządzeń rolniczych oraz maszyn ciężkich.



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
umożliwia kontrolę prędkości przepływu smaru.

Przycisk blokady
możliwość zablokowania spustu włącznika do pracy ciągłej.

Podwójna dioda LED



Wąż elastyczny
ułatwia manewrowanie w trudno dostępnych miejscach



Pasek na ramię
(wyposażenie standardowe)



Możliwość ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika

Blokada włącznika
chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

XPT

Wysoka odporność na pył i wodę pozwala na użytkowanie urządzenia w trudnych warunkach.



Kompatybilna z kartuszami 410 g i 450 g



Akcesoria

Przewód giętki

doprowadzający smar

Długość: 1 200 mm

Nr kat. 1916S5-1



Długość: 600 mm

Nr kat. 1916S7-7



Przedłużka

Nr kat. 1911M9-1

Przedłużka ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.



Adapter

montowany na końcówce przewodu elastycznego, umożliwia precyzyjne podawanie smaru.

1 szt.

Nr kat. 1915L9-8



Adapter kątowy

Nr kat. 1916U8-9

Przeznaczony do podawania smaru pod kątem 90°.



Adapter do napełniania smarownicy

Nr kat. 1914G9-7

Przeznaczony do pobierania smaru z zewnętrznego pojemnika.



Czas ładowania

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Smarownica akumulatorowa

GP001G

- Regulacja prędkości
- Hamulec elektryczny
- Funkcja antyrestart
- Utrzymanie prędkości pod obciążeniem
- Wbudowana dioda LED

Pojemność kartusza	410 / 455 g
Maksymalna prędkość przepływu	Tryb 1: 145 mL/min Tryb 2: 220 mL/min Tryb 3: 290 mL/min Tryb 4: 350 mL/min
Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa
Długość przewodu elastycznego	1 200 mm
Poziom vibracji	< 2,5 m/s ²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB (A)
Poziom mocy akustycznej	89 dB (A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	3 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	395 x 112 x 245 mm
(z akumulatorem)	BL4025
Waga netto	5,2 -6,5 kg
(z akumulatorem)	BL4020 - BL4080F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.