



Wiertarki magnetyczne HB351 / HB501 / HB850

35 mm / 50 mm / 85 mm

Wydajne i stabilne wiercenie w stali i metalach ferromagnetycznych

Siła chwytu elektromagnesu

HB351: **11 000 N**

HB501: **12 000 N**

HB850: **22 000 N**

Typ magnesu: elektromagnes



HB351



HB501



HB850

Kod modelu	HB351	HB501	HB850
Średnica wiercenia	ø35 mm	ø50 mm	ø85 mm
Głębokość wiercenia	50 mm	50 mm	75 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	790 obr./min	2-stopniowa regulacja: 450 / 750 obr./min	3-stopniowa regulacja: 170 / 320 / 470 obr./min

Dostarcza stabilną moc przyciągania magnetycznego i gwarantuje precyzyjne wiercenie



HB501

Zbiornik oleju

Umieszczenie zbiornika oleju powyżej wiertła umożliwia grawitacyjny przepływ oleju do końcówki narzędzia



Zintegrowany uchwyt transportowy
ułatwia przenoszenie urządzenia.

Dźwignia prowadzenia montowana po prawej lub lewej stronie
pozwala na dostosowanie urządzenia do warunków pracy

Podstawa magnetyczna
zapewnia sine i stabilne mocowanie, zwiększając precyzję i bezpieczeństwo podczas wiercenia
Sposób mocowania: elektromagnes

Akcesoria

Wiertła rurowe T.C.T

Głębokość wiercenia: 35 mm

Średnica	Nr kat.	Średnica	Nr kat.
12	B-90641	26	B-90716
14	B-90657	28	B-90722
16	B-90663	32	B-90738
18	B-90679	36	B-90744
20	B-90685	40	B-90750
22	B-90691	50	B-90766
24	B-90700		

Głębokość wiercenia: 50 mm

Średnica	Nr kat.	Średnica	Nr kat.
12	B-90772	26	B-90847
14	B-90788	28	B-90853
16	B-90794	32	B-90869
18	B-90803	36	B-90875
20	B-90819	40	B-90881
22	B-90825	50	B-90897
24	B-90831	64	B-90906



Sworznie centrujące

Kod modelu	Rozmiar	Nr kat.
HB351	6x104mm	ES00000075
HB501	8x105mm	ES00000076
	8x155mmL	ES00000223
HB850	6x118mm	ES00000224
	7x118mm	ES00000225

Adapter uchwytu wiertarskiego

HB351: Nr kat. ES00000079

Klin do wybijania wiertła

HB850: Nr kat. ES00000222

Tulejka 19 mm

HB850: Nr kat. ES00000226

Pasek zabezpieczający

HB850: Nr kat. ES00000074

Wiertarki magnetyczne

HB351 / HB501 / HB850 35 mm / 50 mm / 85 mm

	HB351	HB501	HB850
Mechaniczna 2-stopniowa regulacja prędkości dot. HB501	Moc znamionowa 1 050 W Średnica wiercenia 35 mm Głębokość wiercenia 50 mm	1 200 W 50 mm 50 mm	1 800 W 85 mm 75 mm
Mechaniczna 3-stopniowa regulacja prędkości dot. HB850	Prędkość obr. na biegu jałowym 790 obr./min Siła chwytu elektromagnesu 11 000 N Wymiary (D x S x W) 263 x 156 x 323 mm Waga netto 10,5 kg	450 / 750 obr./min 12 000 N 270 x 156 x 432 mm 17,5 kg	170 / 320 / 470 obr./min 22 000 N 364 x 272 x 622 mm 29 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu.



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.