



Kosiarka listwowa  
UG001G 500mm



**40V** Li-ion  
max

Komfortowe koszenie,  
dzięki wygodnej konstrukcji  
i intuicyjnej obsłudze

Szerokość cięcia  
**500 mm**



Ostrze, wyposażone w potrójnie szlifowane  
zęby z zakrzywionymi końcówkami,  
płynne prowadzenie na 3 kołach  
oraz beznarzędziowa regulacja  
wysokości koszenia



# Szybko. Łatwo. Stabilnie.

Doskonały wybór do koszenia trawy tam, gdzie kluczowe znaczenie mają wygoda użytkowania i swoboda manewrowania.



## Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytu

3-stopniowa regulacja pozwala na dostosowanie urządzenia do wzrostu użytkownika (790 / 910 / 1020 mm)



Pokrętko regulacji wysokości



## Beznarzędziowa regulacja wysokości koszenia

pozwała na cięcie wysokiej trawy, a bezstopniowa regulacja odbywa się za pomocą wygodnej dźwigni

25 mm



Min. wysokość koszenia

105 mm



Maks. wysokość koszenia



Wskaźnik wysokości koszenia



# Lżejsza konstrukcja. Większa wydajność cięcia.

## Łatwe przechowywanie i transport

Składany uchwyt zmniejsza całkowity rozmiar urządzenia, co ułatwia jego przechowywanie i transport



Możliwość przechowywania w pionie

## Intuicyjny przełącznik zmiany biegu pozwala na regulację prędkości działania



Bieg 1

Bieg 2

Wygodny przycisk sterujący

**Cicha praca**  
i niski poziom wibracji  
+  
**Zerowa emisja spalin**


**BL MOTOR**

Wysokowydajny silnik bezszczotkowy

**XPT**

Wysoka odporność na pył i wilgoć

## Optymalny obszar koszenia



Z BL4040, bieg 2, wysokość trawy 300-400 mm  
(Wydajność koszenia uzależniona jest od kondycji trawnika)

## Średni czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora

(z BL4040)

Bieg 1:

**2 hr 40 min**

Bieg 2:

**1 hr 30 min**

Akumulator sprzedawany osobno

Solidna metalowa płyta dolna

## Jednostronne ostrze redukuje ryzyko odprysku kamieni w stronę użytkownika

Zęby z zagiętą krawędzią

Ostre cięcie

Ostre krawędzie zębów i precyzyjne spasowanie powierzchni tnących

Zęby ostrza szlifowane trójplaszczynowo

Prowadnica o zwiększonej wytrzymałości

Górna krawędź

Dolna krawędź

Specjalna powłoka

zapobiega osadzeniu się soków roślinnych i chroni przed korozją

## Rekomendowane zastosowanie

Dom:	Przestrzeń publiczna:	Rolnictwo:	Utrzymanie terenu:
 ogrody, zarośla, trawniki	 boiska sportowe, parki, nieużytki	 miedze polne, wały	 pobocza dróg, brzegi rzek

## Akcesoria do urządzenia wielofunkcyjnego UX01G

Odkryj maksymalną wszechstronność z funkcjonalnymi przystawkami

Urządzenie wielofunkcyjne  
UX01G



**Kosa do trawy**  
EM404MP

**Nożyce rotacyjne**  
EM407MP

**Nożyce do trawy z regulacją kąta:**  
EN420MP  
EN422MP  
**Regulacja kąta**

**Nożyce do trawy z poprzeczną listwą tnącą:**  
EN424MP  
EN425MP  
**ostrze typu T**

**Podkaszarka**  
EM408MP

EM408MP

EN422MP

EN420MP

EN425MP



### Akcesoria

**Ostrze tnące 500 mm**

Nr kat. 1916X3-0



**Ostrze trymera 330 mm**

Nr kat. 1912V6-6



### Czas ładowania

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

\*1 Rekomendowany akumulator

### Kosiarka listwowa

#### UG001G

	Hamulec elektryczny	Ostrze	Szerokość całkowita: 521 mm Szerokość cięcia: 500 mm Odległość pomiędzy zębami ostrza: 28 mm
	Funkcja antyrestart	Prędkość obrotowa noża bez obciążenia	2 000 / 1 500 obr./min (bieg 2 / bieg 1)
	Elektroniczna, 2-stopniowa regulacja prędkości	Częstotliwość skoków	4 000 / 3 000/min (bieg 2 / bieg 1)
	Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem	Czas pracy	160 / 90 min (bieg 1 / bieg 2) - z BL4040F
	Łagodny rozruch	Średnica koła (przód / tył)	180 / 300 mm
		Szerokość koła (przód / tył)	41 / 60 mm
		Odległość pomiędzy przednimi kołami	258 mm
		Regulacja wysokości cięcia	25 - 405 mm
		Poziom wibracji	0,9 m/s <sup>2</sup>
		Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
		Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
		Współczynnik korekcyjny ciśnienia (K)	3 dB(A)
		Poziom mocy akustycznej	90 dB(A) - gwarantowany 88,4 dB(A) - mierzalny
		Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	1,7 dB(A) - mierzalny
		Wymiary (D x S x W)	1 345 x 521 x 791 mm
		Waga netto	10 kg (z BL4040F)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.