

Sztyfcarka pneumatyczna

AF353

15 - 35 mm • 23 Ga

Sztyfcarka pneumatyczna dla profesjonalistów.

Przeznaczona do gwoździ wykończeniowych takich jak gwoździe panelowe, listwowe, łączeniowe i zszywające. Gumowy adapter końcówki stykowej zapobiega wgnieceniom w obrabianym materiale. Obsługuje sztyfty o długości od 15 do 35 mm. Mały element stykowy zapewniający bardzo dobrą widoczność, a zarazem dokładność podczas wystrzeliwania szpilek.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,5 - 6,9 bar
Długość gwoźdźa	15 - 35 mm
Średnica gwoździ	0,6 mm
Wskaźnik zapięcia	23 Ga
Pojemność magazynka	130
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Regulacja głębokości	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Poziom wibracji	3,7 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	208 x 66 x 191 mm
Waga	0,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Regulacja głębokości
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Podwójny spust w celu bezpiecznego i dokładnego osadzania elementów

EAN 0088381822428

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

HY00000395

Klucz imbusowy 3

HY00000396

Olej do narzędzi pneumatycznych 30

HY00000700

Walizka

■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

