

Wysokociśnieniowa gwoździarka pneumatyczna

AN620H

45 - 65 mm • 0,98 - 2,26 MPa

Wysokociśnieniowa gwoździarka pneumatyczna do ciężkich zastosowań.

Kompaktowa gwoździarka do gwoździ łączonych drutem lub tworzywem, do zastosowań konstrukcyjnych i pakujących oraz do montażu gontów drewnianych. Wyposażona w funkcję regulacji głębokości wbijania oraz zbijania sekwencyjnego i kontaktowego. Nie ma potrzeby ciągłego smarowania węża.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	9,8 - 22,6 bar
Długość gwoźdźa	45 - 65 mm
Pojemność magazynka	200 - 300
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Waga	1,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	282 x 136 x 277 mm
Poziom wibracji	4,0 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Regulacja głębokości	✓

EAN 0088381077699

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

194381-3

Olej do narzędzi pneumatycznych



824490-1

Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

194381-3

Olej do narzędzi pneumatycznych



824490-1

Walizka plastikowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

