

Gwoździarka pneumatyczna

AN943K

50 – 90 mm

Szybka i wytrzymała gwoździarka konstrukcyjna do gwoździ łączonych papierem o nachyleniu 34°

Szybka i wytrzymała gwoździarka ramowa z regulacją głębokości wbijania do gwoździ łączonych papierem o nachyleniu 34°. Urządzenie oferuje opcje zbijania sekwencyjnego i kontaktowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,4 - 8,3 bar
Rodzaj główki gwoździa	ścięta
Długość gwoździa	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,3 mm
Pojemność magazynka	60 - 84
Kąt nachylenia magazynka	34 °
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	3,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	3,9 kg
Wymiary (D x S x W)	455 x 109 x 365 mm
Futerał plastikowy	✓
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygodnej pracy
- Regulacja głębokości
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu
- Antypoślizgowa końcówka stykowa, umożliwiająca precyzyjne wbijanie gwoździ nawet pod kątem

EAN 0088381090490

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

181434-7

Olej 30 ml



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

