

Wysokociśnieniowy zszywacz pneumatyczny **AT450H**

25 - 50 mm • 1,28 - 2,26 MPa

Wysokociśnieniowy zszywacz pneumatyczny dla profesjonalistów.

Kompaktowy zszywacz pneumatyczny z regulacją głębokości wbijania dla branży budowlanej i opakowaniowej. Posiada zderzaki ochronne chroniące miejsce pracy i obudowę przed uszkodzeniami oraz zadrapaniami. Typowe zastosowania obejmują: mocowanie listew, szafek, paneli, podkładów pod dywan, prace rzemieślnicze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	12,8 - 22,6 bar
Zszywki	6,35 x 25 - 50 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	84
Waga	1,4 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	269 x 62 x 269 mm
Poziom wibracji	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Współczynnik wibracji K_h	$1,5 \text{ m/s}^2$
Długość zszywek	25 - 50 mm
Grubość zszywek	1,1 x 1,3 mm
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

EAN 0088381092869

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158812-6

Walizka plastikowa



194381-3

Olej do narzędzi pneumatycznych



424126-8

Adapter końcówki dla AT450H



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

194381-3

Olej do narzędzi pneumatycznych



424126-8

Adapter końcówki dla AT450H



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



F-33607

Zszywki 5,7 x 25 mm, ocynkowane, 5



F-33636

Zszywki 5,7 x 32 mm, ocynkowane, 5



F-33652

Zszywki 5,7 x 40 mm, ocynkowane, 5



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

