

Akum. szlifierka taśmowa do rur XGT®

BS002GU201

40V max • 760 x 40 mm

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur z silnikiem
bezsztotkowym, zasilana akumulatorem 40V max.

Narzędzie to umożliwia szlifowanie i polerowanie
wzdłuż zakrzywionych powierzchni, takich jak
poręcze ze stali nierdzewnej i spawane odcinki rur.
Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada
podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja
prędkości obrotowej pokrętką nastawczą. Z
funkcją anti-restart i hamulcem elektrycznym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość taśmy szlifierskiej	190 - 810 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	40 x 760 mm
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Waga	3,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,0 - 5,2 kg
Wymiary (D x S x W)	592 x 198 x 359 mm
Poziom wibracji, szlifowanie metalu	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie blachy	$1,5 \text{ m/s}^2$
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- Stała kontrola prędkości obrotowej zapewniająca stabilne szlifowanie, polerowanie i wykańczanie powierzchni.

EAN 0197050019073

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040F (2x)

Akumulator BL4040F (40Vmax / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

