

Akum. przecinarka tarczowa XGT®

CE002GZ01

2 x 40Vmax • 355 mm • 4200 obr./min

Akum. przecinarka do tarcz diamentowych z silnikiem bezszczotkowym, zasilana 2 akumulatorami XGT®.

Przeznaczona do cięcia materiałów metalowych oraz budowlanych. Zastosowana technologia AFT - Active Feedback Sensing - oznacza automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Przeznaczona do pracy na sucho, z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	4200 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	127 mm
Średnica otworu tarczy	20 / 25,4 mm
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Średnica tarczy	355 mm
Poziom mocy akustycznej	117 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	106 dB(A)
Waga	11,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	13,1 - 15,1 kg
Poziom wibracji, cięcia metalu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s ²

EAN 0088381777681

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Pojedyncza dioda LED oświetlająca obszar roboczy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191W53-9

Pierścień redukcyjny



413N26-1

Zacisk węża 40

413P08-5

Zacisk węża 46

782037-6

Klucz montażowy 13-19



D-56998

Tarcza diamentowa 350 x 25,4 mm,



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

B-13275

Diametowa tarcza tnąca na mokro



B-13465

Diametowa tarcza tnąca na sucho i



B-13552

Diametowa tarcza tnąca na sucho i



B-54053

Diametowa tarcza tnąca na sucho i



B-55348

Tarcza diamentowa typu RESCUE



E-12790-5

Tarcza tnąca, 355 x 4,3 x 25,4 mm,



E-12996

Diametowa tarcza tnąca 355 x 25,4



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

