

Akum. przecinarka tarczowa XGT®

CE004GZ

40V max • 305 mm • 5000 obr./min

Akumulatorowa przecinarka do cięcia materiałów metalowych i budowlanych, z silnikiem bezszczotkowym.

Zasilana akumulatorem 40V max XGT®. Urządzenie cechuje technologia XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz AFT (automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Z funkcją łagodnego rozruchu oraz hamulcem elektrycznym. Maks. głębokość cięcia to 121 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	121 mm
Średnica otworu tarczy	20 / 25,4 mm
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
Średnica tarczy	305 mm
Poziom mocy akustycznej	110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	99 dB(A)
Waga	5,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,7 - 7,7 kg
Poziom wibracji, cięcia metalu	3,8 / ≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	663 x 240 x 406

EAN 0197050005687

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



- Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dioda LED informująca o przeciążeniu urządzenia
- Obrotowa osłona może być dostosowana do pozycji roboczej
- Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy, ułatwiająca pracę w zaciemnionych miejscach



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123121-2

Tuleja łącząca



1914A3-7

Pierścień redukcyjny



224636-3

Flansa 80 (2 szt.)

782039-2

Klucz montażowy 13-19



OPCJONALNY OSPRZĘT

1914A3-7

Pierścień redukcyjny



B-13546

Diamantowa tarcza tnąca na sucho i



B-54031

Diamantowa tarcza tnąca na sucho i



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

