

Akum. przecinarka do metalu XGT®

CS002GZ

40Vmax • 185 mm • 3500 obr./min.

Akumulatorowa przecinarka do metalu z tarczą 185 mm, z silnikiem bezszczotkowym.

Lekka, poręczna do prac montażowych. Cięcie na zimno. Beziskrowa praca narzędzia bez odkształceń cieplnych w miejscu cięcia. Z technologią XPT, czyli podwyższoną odpornością na pył i wilgoć oraz technologią AFT, czyli automatycznym wyłączeniem narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia przy 90°	67 mm
Średnica tarczy	185 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	113 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie metalu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie metalu	1,5 m/s ²
Waga	2,6 kg
Waga maszyny z akumulatorem	4,2 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W)	350 x 232 x 270 mm

EAN 0088381764971

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

E-12859

Tarcza tnąca Efficut 185 x 30 mm.



164095-8

Prowadnica równoległa



783203-8

Klucz imbusowy 5 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-12859

Tarcza tnąca Efficut 185 x 30 mm.



E-12865

Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 185 x 30



821552-6

Walizka Makpac (4)



E-16813

Tarcza tnąca, EFFICUT T.C.T, 185 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

