

Chłodziarko- ogrzewacz XGT® CW002GZ

40Vmax • 18V / 12V / 24V DC • AC
• 50 l

Chłodziarka oraz ogrzewacz do przechowywania lub transportowania zawartości.

Chłodziarko-ogrzewacz CW002G utrzyma ciepło potraw do 6 godzin lub będzie chłodzić napoje do 24,5 godzin, dzięki dwóm akumulatorom 5,0 Ah XGT®. Może być podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej, jako źródło zasilania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	18 / 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Temperatura	-18 - +60 °C
Napięcie wyjściowe AC	100 - 240 V
Napięcie wyjściowe prądu stałego	12 / 24 V
Pojemność	50 L
Waga maszyny z akumulatorem	25,6 - 29,0 kg
Wymiary (D x S x W)	867 x 465 x 476 mm

CECHY PRODUKTU

- Układ chłodzenia typu kompresor zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia
- Wyświetlacz LED do czytelnego wyświetlania temperatury wewnętrznej i poziomu naładowania akumulatora
- Wodoodporność IPX4 przy zasilaniu akumulatorem
- Uchwyt do przenoszenia oraz transportu na kółkach
- Zdolność chłodzenia: -18 do 10°C, z siedmioma zdefiniowanymi temperaturami (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Zdolność ogrzewania: 7 zdefiniowanych temperatur (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Skrzynka na akumulator wyposażona w pokrywę chroniącą akumulator przed zalaniem
- Otwieracz do butelek. Wygodnie zlokalizowany do otwierania szklanych butelek
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381769150

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

WL00000225

Przewód zasilający do gniazda



OPCJONALNY OSPRZĘT

CE00000002

Pokrowiec ochronny



WL00000002

Kabel zasilający do gniazda



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

