

Sztyfciaarka LXT®

DBN500ZJ

18V • 15 – 50 mm

Akumulatorowa sztyfciaarka do prac wykończeniowych.

Zapewnia mniejszą siłę reakcji działającą na operatora niż gwoździarka pneumatyczna. Mechanizm napędu Makita zapewnia dłuższą żywotność. Posiada ergonomiczny uchwyt, funkcję blokady "pustego" strzału oraz beznarzędziową regulację głębokości wbijania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	15 - 50 mm
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Waga	2,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,2 - 3,5 kg
Wymiary (D x S x W)	249 x 97 x 318 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Regulacja głębokości

EAN 0088381669924

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



821551-8

Walizka Makpac (3)



838023-6

Wkład do walizki Makpac (3)



OPCJONALNY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



424121-8

Adapter końcówki



821551-8

Walizka Makpac (3)



838023-6

Wkład do walizki Makpac (3)



F-31867

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 15 mm, 5000



F-31870

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 20 mm, 5000



F-31883

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 25 mm, 5000



F-31896

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 30 mm, 5000



F-31915

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 35 mm, 5000



F-31928

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 38 mm, 5000



F-31931

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 40 mm, 5000



F-31944

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 45 mm, 5000



F-31957

Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 50 mm, 5000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

