

Akum. sztyfcarka LXT®

DBN610ZJ

18V • 32 – 64 mm

Akumulatorowa sztyfcarka z silnikiem bezszczotkowym z możliwością wbijania sztyftów do 64 mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady "pustego" strzału. Przezroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości sztyftów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoźdza	32 - 64 mm
Średnica gwoździ	1,6 mm
Wskaźnik napięcia	16 Ga
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	20 °
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Waga	2,7 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	288 x 116 x 325 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Regulacja głębokości	✓

EAN 0197050008084

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Regulacja głębokości
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



422B86-0 (2x)

Adapter końcówki stykowej



821552-6

Walizka Makpac (4)



836301-8

Wkład do walizki Makpac



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

