

Akum. gwoździarka wykończeniowa LXT®

DBN620RFJ

18V • 32 - 64 mm • 15 Ga

Akumulatorowa sztyfcarka z silnikiem bezszczotkowym z możliwością wbijania sztyftów do 64 mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady "pustego" strzału. Przezroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	32 - 64 mm
Wskaźnik zapięcia	15 Ga
Pojemność magazynka	108
Kąt nachylenia magazynka	34 °
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Waga	2,7 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,1 - 3,4 kg
Wymiary (D x S x W)	297 x 142 x 338 mm
Poziom wibracji	2,7 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Regulacja głębokości
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050014085

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



836301-8

Wkład do walizki Makpac



821552-6

Walizka Makpac (4)



422B86-0

Adapter końcówki stykowej



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



BL1830B

Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-31960

Sztyfty, 15 Ga, 1,4 x 32 mm, 4000



F-31973

Sztyfty, 15 Ga, 1,4 x 38 mm, 4000

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

