

# Akum. gwoździarka wykończeniowa LXT®

## DBN620Z

18V • 32 - 64 mm • 15 Ga

Akumulatorowa sztyfcarka z silnikiem bezszczotkowym z możliwością wbijania sztyftów do 64 mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady "pustego" strzału. Przezroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	32 - 64 mm
Wskaźnik zapięcia	15 Ga
Pojemność magazynka	108
Kąt nachylenia magazynka	34 °
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Waga	2,7 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,1 - 3,4 kg
Wymiary (D x S x W)	297 x 142 x 338 mm
Poziom wibracji	2,7 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik wibracji K <sub>h</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Regulacja głębokości	✓

### CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Regulacja głębokości
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050014108

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



## OPCJONALNY OSPRZĘT

F-31960

Sztyfty, 15 Ga, 1,4 x 32 mm, 4000



F-31973

Sztyfty, 15 Ga, 1,4 x 38 mm, 4000

## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

