

Akum. odkurzacz pionowy LXT®

DCL286FRFW

18V • 18 kPa • 0,25 l • Cyklon

Akumulatorowy odkurzacz pionowy z silnikiem bezzszczotkowym, zasilany akumulatorem 18V.

Wysoka moc zasysania przy niskim poziomie hałasu (66 dB(A)) (4 bieg, moc 100 W). Do 8 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B (4 bieg, moc 100 W). Posiada włącznik z wyborem siły ssania (4 biegi). Korpus wyposażony został w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem rury.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	1,0 m³/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	15 / 35 / 60 / 100 W
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	38 / 21 / 15 / 8 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	76 / 42 / 30 / 16 min
Pojemność zbiornika na sucho	0,25 L
Waga	1,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	55 / 60 / 62 / 66 dB (A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,6 - 1,9 kg
Wymiary (D x S x W)	1106 x 113 x 177 mm
Poziom wibracji	0,1 m/s²
BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Korpus wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem rury
- Ciche czyszczenie dzięki przeprojektowaniu struktury przepływu powietrza

EAN 0088381781732

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

127825-8

Ssawka do podłóg



413770-6

Ssawka szczelinowa



459353-8

Rura ssąca



459354-6

Uchwyt na ssawkę szczelinową



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

