

Akum. samobieżny wózek transportowy LXT®

DCU601Z

2 x 18V • 300 kg (teren płaski) • 180 kg (3° - 12°) • 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h • 1 km/h (wsteczny)

Akum. samobieżny wózek transportowy z silnikiem bezszczotkowym, wyposażony w platformę ładunkową.

Z technologią XPT - podwyższoną odpornością na pył i wilgoć. Załadunek i przewożenie do 300 kg ładunku (na płaskim terenie). Z możliwością zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy. Platforma unoszona elektrycznie na maksymalną wysokość 1020 mm. Kluczyk blokady zabezpiecza urządzenie przed dziećmi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maksymalna ładowność	180 kg
Prędkość jazdy do przodu	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 1 km/h
Maksymalna zdolność podjazdu	12 °
Czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Współczynnik hałasu	4 dB(A)
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Waga	143 kg
Waga maszyny z akumulatorem	144 - 145 kg
Wymiary (D x S x W)	1400 x 730 x 820 - 1030 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

CECHY PRODUKTU

- Możliwość załadunku i przewożenia do 300 kg ładunku (na płaskim terenie)
- Platforma unoszona elektrycznie na maksymalną wysokość 1020 mm
- Wyposażony w hamulec elektryczny i elektromagnetyczny
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezsztotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

EAN 0088381772181

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ OPCJONALNY OSPRZĘT

1911K4-7

Opona przednia 330 mm



1911K5-5

Opona przednia 330 mm



1911K6-3

Opona tylna 210 mm



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

