

Akum. samobieżny wózek transportowy LXT®

DCU604Z

2 x 18V • 300 kg (teren płaski) • 180 kg (3° - 12°) • 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h

Akumulatorowy samobieżny wózek transportowy wyposażony w platformę ładunkową, zasilany 2 akum. 18V.

Wyposażony w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię WetGuard (wysoka odporność na wodę, pozwalająca na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Z możliwością załadunku i przewożenia do 300 kg ładunku (po płaskim terenie) oraz zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy. Manualny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maksymalna ładowność	180 kg
Prędkość jazdy do przodu	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 1 km/h
Maksymalna zdolność podjazdu	12 °
Czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Współczynnik hałasu	4 dB(A)
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Waga	117 kg
Waga maszyny z akumulatorem	119 - 120 kg
Wymiary (D x S x W)	1450 - 1600 x 730 - 1080 x 820 - 1030 mm

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Manualny zrzut ładunku
- Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów
- Możliwość zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381764209

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

1911B3-6

Rama z mechanizmem + misa



1911K4-7

Opona przednia 330 mm



1911K5-5

Opona przednia 330 mm



1911K6-3

Opona tylna 210 mm



191B63-0

Mechanizm wyrzutu ręcznego



191B67-2

Kosz transportowy



191B69-8

Misa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

