

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1900 obr./min

Mocna wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania.

Mocna akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnych zastosowań. Maksymalny moment obrotowy 50 / 25 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Całkowicie metalowa konstrukcja przekładni zapewnia wysoką trwałość przekładni
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego

EAN 0088381866439

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



766027-7

Uchwyt samozaciskowy 13 mm, 1/2"



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



763196-5

Samozaciskowy uchwyt 13 mm, 1/2"



766027-7

Uchwyt samozaciskowy 13 mm, 1/2"



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



D-72833

Zestaw wiertel do metalu HSS-TiN, 2



E-15182

Kieszka uniwersalna z kaburą na



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

