

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF490Z

18V • maks. 65 Nm • 0 – 1900 obr./min (2 bieg)

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Posiada 20-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie. Maksymalny moment obrotowy urządzenia wynosi 65 Nm. Urządzenie cechuje uchwyt samozaciskowy oraz ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	65 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	≤ 2,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0197050009845

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

