

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF492RTJ

18V • maks. 141 Nm • 0 – 2100 obr./min (2 bieg)

2-biegowa, akum. wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do ciężkich zastosowań.

Zwiększona wydajność w zastosowaniach wymagających ciągłej pracy pod dużym obciążeniem. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie. Posiada wytrzymałą, wykonaną z metalu obudowę przekładni.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	130 / 65 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maksymalny moment obrotowy	141 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	50 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zdolność wiercenia - otwornica	152 mm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0197050011688

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122F13-8

Rękojeść boczna



346317-0

Haczyk do paska



452947-8

Uchwyt na bity



763252-1

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



821550-0

Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2 (2x)

Śruba 4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



346449-3

Haczyk do paska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



452947-8

Uchwyt na bity



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



D-72833

Zestaw wiertel do metalu HSS-TiN, 2



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

