

Akum. wiertnica glebowa LXT®

DDG461PT2

2 x 18V • 0 - 1400 obr./min • 48 /
136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem
bezszcotkowym, zasilana dwoma akumulatorami 18V
LXT®.

Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i
wilgoć) oraz ADT (automatycznie dostosowuje
prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy).
Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz
regulację prędkości spustem włącznika. Przycisk
lewych obrotów pozwala na łatwe wyciągnięcie
świdra w przypadku zablokowania w podłożu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	48 / 136 Nm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Waga	6,3 kg
Waga maszyny z akumulatorem	7,0 - 7,6 kg
Wymiary (D x S x W)	840 x 607 x 223 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu

EAN 0088381783675

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783204-6

Klucz imbusowy 6 mm



783207-0

Klucz imbusowy 10



783232-1

Klucz imbusowy 5



191P11-3

Rękojeść kpl.



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RD

Ładowarka dwuportowa LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

