

Akum. wiertnica glebowa LXT®

DDG461Z

2 x 18V • 0 - 1400 obr./min • 48 /
136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem
bezszcotkowym, zasilana dwoma akumulatorami 18V
LXT®.

Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i
wilgoć) oraz ADT (automatycznie dostosowuje
prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy).
Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz
regulację prędkości spustem włącznika. Przycisk
lewych obrotów pozwala na łatwe wyciągnięcie
świdra w przypadku zablokowania w podłożu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	48 / 136 Nm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Waga	6,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	7,0 - 7,6 kg
Wymiary (D x S x W)	840 x 607 x 223 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu

EAN 0088381783668

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191P11-3
Rękojeść kpl.



783204-6
Klucz imbusowy 6 mm



783207-0
Klucz imbusowy 10



783232-1
Klucz imbusowy 5



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-07294
Świder do gleby 100 x 800 mm



E-07303
Świder do gleby 150 x 800 mm



E-07319
Świder do gleby 200 x 800 mm



E-07325
Przedłużka, 540 mm



E-07630
Zapasowe ostrze do świda ziemnego



E-07646
Ostrze świda 150 mm



E-07652
Ostrze świda 200 mm



E-13627
Świder do gleby, 60 mm x 800 mm



E-13633
Świder do gleby, 80 mm x 800 mm



E-13655
Ostrze świda do gleby, 60 mm x 800



E-13661
Ostrze świda do gleby, 80 mm x 800



E-25498
Świder kpl. 60 x 800 mm



E-25513
Świder kpl. 100 x 800 mm



E-25529
Świder kpl. 150 x 800 mm



E-25535
Świder kpl. 200 x 800 mm



E-25557
Przedłużka świda 540 mm



E-25616
Ostrze świda 200 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

