

Akum. wiertarko-wkrętarka CXT®

DF333DWY

12V max • 30 Nm • 0 – 1700 obr./min

Lekkie narzędzie do wkręcania i wiercenia.

Kompaktowe narzędzie do wkręcania i wiercenia dla monterów i personelu konserwacyjnego oraz do użytku domowego. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 30 / 14 Nm oraz 2 biegowa mechaniczna przekładnia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	30 / 14 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	34 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	21 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	21 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	42 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Trzon napędowy	3/8 "
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom naładowania jest niski

EAN 0088381872690

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5

Uchwyt do mocowania na pasku



784244-7

Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,



821661-1

Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1016

Akumulator BL1016 (12V max / 1,5



DC10WD

Ładowarka DC10WD CXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

