

Akum. wkrętarka z magazynkiem LXT®

DFR453Z

18V • 20 – 41 mm • 0 – 4500 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka do taśm z wkrętami samowiercącymi, z silnikiem bezszczotkowym.

Zaprojektowana z myślą o intensywnym wkręcaniu w materiały takie jak płyty włókno-cementowe, twarde drewno itp. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. W celu redukcji hałasu i zużycia akumulatora, urządzenie osiąga pełną prędkość obrotową pod obciążeniem dzięki technologii Push Drive.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4500 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	3,5 - 4,2 mm
Dopasowany wkręt do płyt kartonowo-gipsowych	20 - 41 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Waga	1,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,9 - 2,2 kg
Wymiary (D x S x W)	360 x 88 x 211 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez uderu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez uderu	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- **Technologia Push Drive** - w celu redukcji hałasu i zużycia akumulatora, urządzenie osiąga pełną prędkość obrotową pod obciążeniem
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Wygodnie zlokalizowany przełącznik przód/tył
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0197050003935

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191V01-2

Końcówka wkrętakowa PH2, 137 mm

346317-0

Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-30913

Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 25 mm,



F-31153

Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 35 mm,



F-31182

Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 41 mm,



F-31195

Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 35 mm,



F-31201

Tasma z wkrętami, PH2, 4,2 x 40 mm,



F-31748

Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 30 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

