

Akum. wkrętarka z magazynkiem LXT®

DFR551Z

18V • 25 - 55 mm • 0 - 6000 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka do taśm z wkrętami samowiercącymi, z silnikiem bezszczotkowym.

Dzięki technologii Push Drive urządzenie osiąga pełną prędkość obrotową pod obciążeniem w celu redukcji hałasu i zużycia akumulatora. Technologia XPT to podwyższona odporność na pył i wilgoć. Posiada przeprojektowany mechanizm podawania wkrętów o zwiększonej wytrzymałości oraz ułatwione wkładanie i wyjmowanie bitu. Do wkrętów o maks. długości 55 mm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 6000 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	3,5 - 4,2 mm
Dopasowany wkręt do płyt kartonowo-gipsowych	25 - 55 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Waga	1,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,9 - 2,2 kg
Wymiary (D x S x W)	396 x 88 x 211 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez uderu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez uderu	1,5 m/s ²
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Zmienna kontrola prędkości
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381751230

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191V02-0

Końcówka wkrętakowa PH2, 155 mm

346317-0

Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

266622-8

Śruba M4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

