

Akumulatorowa wkrętarka LXT® 18V DFS452RFE

18V • 0 – 4 000 obr./min

**Niezawodna wkrętarka akumulatorowa z silnikiem
bezsztotkowym do płyt kartonowo-gipsowych**

Wkrętarka akumulatorowa do płyt kartonowo - gipsowych z precyzyjnym, szybkowymiennym ogranicznikiem głębokości wkręcania oraz prędkością obrotową regulowaną spustem włącznika w zakresie 0 - 4 000 obr./min. Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem. Dioda LED oświetlająca miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4000 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 1,8 kg
Wymiary (D x S x W)	251 x 79 x 259 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez uderu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez uderu	1,5 m/s ²
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Regulacja głębokości
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381683654

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

P-06052

Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



P-05979

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

P-05979

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



P-06052

Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

