

Akum. wiertnica glebowa XGT®

DG002GM101

40V max • 0 – 1500 obr./min • 55 /
136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem
bezsztotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Wyposażona w technologię XPT (podwyższona
odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatyczne
dostosowanie prędkości oraz momentu obrotowego
podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię
2-biegową oraz ogranicznik momentu obrotowego.
Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za
pomocą spustu włącznika. Lekka konstrukcja
zapewnia wysoką manewrowość.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	55 / 136 Nm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Waga	6,1 kg
Waga maszyny z akumulatorem	6,8 - 8,0 kg
Wymiary (D x S x W)	842 x 605 x 194 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świda w przypadku zablokowania w podłożu
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381783729

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191P11-3

Rękojeść kpl.



783204-6

Klucz imbusowy 6 mm



783207-0

Klucz imbusowy 10



783232-1

Klucz imbusowy 5



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-07294

Świder do gleby 100 x 800 mm



E-07303

Świder do gleby 150 x 800 mm



E-07319

Świder do gleby 200 x 800 mm



E-07630

Zapassowe ostrze do świda ziemnego



E-07646

Ostrze świda 150 mm



E-07652

Ostrze świda 200 mm



E-13611

Świder do gleby, 50 mm x 800 mm



E-13627

Świder do gleby, 60 mm x 800 mm



E-13633

Świder do gleby, 80 mm x 800 mm



E-13649

Ostrze świda do gleby, 50 mm x 800



E-13655

Ostrze świda do gleby, 60 mm x 800



E-13661

Ostrze świda do gleby, 80 mm x 800



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

