

Akum. szlifierka kątowna LXT®

DGA504Z

18V • 125 mm • 8500 obr./min

Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym do cięcia i szlifowania.

Lekka i poręczna szlifierka kątowna z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego. Posiada automatyczną kontrolę prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, ochronę przed przeciążeniem oraz antywibracyjny uchwyt boczny.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	8500 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	29 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 3,7 kg
Wymiary (D x S x W)	362 x 140 x 145 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s ²

EAN 0088381683920

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- 3-stopniowy wskaźnik LED wskazuje poziom naładowania/przegrzanie/przeciążenie akumulatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123145-8

Beznarzędziowa osłona tarczy do



158237-4

Rękojeść 36, komplet



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



A-80656

Tarcza szlifierska do metalu i stali



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0

Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123145-8

Beznarzędziowa osłona tarczy do



158237-4

Rękojeść 36, komplet



192227-7

Kołnierz 115 - 230 mm, M14



194514-0

Uchwyt boczny do szlifierki kątovej



195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



196845-3

Osłona z odsysaniem 125 mm, Ø



197610-3

Klucz do nakrętki kontrującej 35



199710-5

Przystawka osłony tarczy do cięcia



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



821551-8

Walizka Makpac (3)



838175-3

Wkład do walizki Makpac (3)



B-53693

Diamantowa tarcza tnąca na sucho



B-60464

Cienka tarcza tnąca 2 x 230 mm



D-18770

Tarcza tnąca 125 x 1,2 x 22,23 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

