

Akumulatorowa szlifierka kątowa LXT® 180 mm 2 x 18V DGA700Z

2 x 18V • 180 mm • 7 800 obr./min

Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, hamulcem elektrycznym oraz bezpiecznym włącznikiem łopatkowym do zastosowań wymagających dużej wydajności

Wydajna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym i tarczą 180 mm, do użytku profesjonalnego. Zasilana napięciem 36V uzyskanym dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18V LXT®. Posiada elektronikę odpowiadającą za utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem, ochronę przed przeciążeniem oraz hamulec elektryczny poprawiający bezpieczeństwo. Wyposażona w duży włącznik łopatkowy z



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	7800 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	41 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Hamulec elektryczny	✓
Średnica tarczy	180 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Waga	3,4 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,0 - 5,6 kg
Wymiary (D x S x W)	499 x 200 x 158 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z	≤ 2,5 m/s ²

EAN 0088381850278

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Łatwy i bezpieczny w obsłudze, duży włącznik spustowy
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

143486-6

Rękojeść 37



224447-6

Kołnierz wewnętrzny



224485-8

Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782407-9

Klucz do nakrętki kontrolującej, 35mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

195354-9

Beznarzędziowa nakrętka tarczy



195385-8

Ośłona z odsysaniem 180 mm, Ø



198440-5

Ośłona z odsysaniem 230 mm, Ø



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

