

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT®

DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1900 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym, do wiercenia i wkręcania.

Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 50 / 27 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe	38 mm

EAN 0088381866286

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego
- W trybie udarowym narzędzie może być używane do wiercenia w materiałach kamiennych
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Całkowicie metalowa konstrukcja przekładni zapewnia wysoką trwałość przekładni
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



766027-7

Uchwyt samozaciskowy 13 mm, 1/2"



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



766027-7

Uchwyt samozaciskowy 13 mm, 1/2"



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



D-72877

Zestaw wiertel T.C.T., 5 szt.



E-11536

Zestaw wiertel do betonu, 5 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

