

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT®

DHP492Z

18V • maks. 141 Nm • 0 – 2100 obr./min (2 bieg)

2-biegowa, akumul. wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym do ciężkich zastosowań.

Zwiększona wydajność w zastosowaniach wymagających ciągłej pracy pod dużym obciążeniem. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem. Elementy przekładni wykonane zostały z metalu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	130 / 65 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maksymalny moment obrotowy	141 Nm
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	50 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	76 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe	40 mm
Zdolność wiercenia - otwornica	152 mm

CECHY PRODUKTU

- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0197050011770

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122F13-8

Rękojeść boczna



784637-8 (2x)

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



452947-8

Uchwyt na bity



346317-0

Haczyk do paska



763252-1

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

